

Mini 300 Cube – päivänvalon tunnelmaa

Mini 300 Cube DCP300

Mini 300 Cube on erittäin energiatehokas, häikäisemätön uppovalaisin, joka on tarkoitettu erityisesti downlight-valaistukseen katosten alle. Energiatehokkuuden takaavat patentoitu optinen pinnoite, joka heijastaa 97 % valosta ja CDM-TD 150 W 4200 K ,Ra on 96. Lamppu ja valkopintainen heijastin luovat yhdessä kutsuvan tunnelman. Mini 300 Cube antaa tasaisen valonjaon. Epäsymmetrinen tai kaksisuuntainen valonjako valaisee erinomaisesti pystysuuntaiset kohteet, kuten bensiiniasemien mittarit, autot tai myymälöiden hyllyille sijoitetut tuotteet. Mallistoon kuuluu upotettavia, pinta-, seinä- ja pylvääseen asennettavat mallit. Mini 300 -tuoteperheessä on myös erityinen valonheitinversio (Mini 300 Stealth).

Hyödyt

- Päivänvalovaikutelma erittäin tehokkaalla häikäisemättömällä valaisimella, joka on suunniteltu erityisesti kohdevalaistukseen katoksissa
- Epäsymmetrisen tai kaksisuuntaisen valokeilan yhtenäinen valonjako soveltuu erinomaisesti teollisiin ympäristöihin ja myymälöiden valaistukseen
- CDM-TD-lampun erinomainen värintoisto ja valkoinen heijastin luovat houkuttelevan tunnelman

Ominaisuudet

- CDM-TD-lamppu.
- Valkoinen heijastin.
- Epäsymmetrinen tai kaksisuuntainen valokeila.
- CRI 96
- Versiot uppo-, pinta- ja pylväs/seinäasennukseen.

Käyttökohteet

- Huoltoasemat, katokselliset alueet
- Julkiset alueet
- Myymälät

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Mini 300 Cube DCP300

Spesifikaatiot

Tyyppi	DCP300 (pinta-asennettava)
Valonlähde	Purkauslamput:
	- 1xMASTERColour CDM-TD/RX7s/ 70, 150 W
	- 1xMASTERColour CDM-T/G12/ 250 W
Valonlähde mukana	Kyllä (K tai valon väri 830 tai 942)
Liitäntälaite (integroitu)	Konventionaalinen 230 V / 50 Hz:
	- Rinnakkainen kompensoitu, IC
	Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
	- Elektroninen (EB), ei CDM-T-lampulliselle versiolle
Optiikka	Epäsymmetrinen kapea valokeila (A-NB)
	Epäsymmetrinen keskisuuri valokeila (A-MB)
	Epäsymmetrinen leveä valokeila (A-WB), ei CDM-T 250 W:n lampun mallille
	Symmetrinen, leveä valokeila (S-WB)
	Symmetrinen, leveä valokeila, kaksisuuntainen (S-WB-BD)
Kupu	Tasolasi
Lisävarusteet	Optiikkalevy: läpinäkyvä kupu (TB) ja huurrelasi (GF), ei CDM-T 250 W
	Lisälamppu (AUX) antaa välitöntä valoa HID-lampun lämpenemisen aikana
	Erikoispäällystys (SWP) kloriiniympäristöihin (esim. uima-altaisiin)
	Huurrelasi (ei CDM-T-mallit)

Materiaalit ja pintakäsittely	Runko: ruiskupuristettu aluslevy, jossa syvä alumiinikupu
	Lasi: lämpökarkaistua
	Tiiviste: lämmönkestävää silikonikumia
Väri	Valkoinen (WH)
	Hopea (SI), musta (BK), harmaa (GR) tai muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Asennus	Kattokiinnitys
	Pinta-asennuskehys toimitetaan erikseen valaisimen mukana
	Sähkökytkentä Wieland-pistokkeella ja vastakkeella, jotka toimitetaan valaisimen mukana
Ylläpito	Lamppuun pääsee käsiksi avaamalla etulasi
Lisävarusteet	Läpinäkyvä kupu, ripustuskiinnikkeet
Huomautukset	Toimitetaan kombipack-muodossa; mukana lamppu ja kaikki tarpeelliset asennusosat (K)
	Mallikohtaisia versioita saatavana tolppa-asennukseen (DGP300) ja uppoasennukseen (DBP300)
Käyttökohteita	Huoltoasemat, katokselliset alueet, julkiset alueet, myymälät

Tuotetiedot



Pinta-asennusta varten DCP300-valaisimen mukana toimitetaan erityinen kehys/saranalevy, joka kytkeytyy valaisinvarteen missä tahansa suunnasta ja tekee asennuksesta nopeaa ja helppoaFor surface mounting, the DCP300 is delivered with a special frame/hinge plate that connects to the bracket in any direction, making installation fast and foolproof



Pinta-asennusta varten DCP300-valaisimen mukana toimitetaan erityinen kehys/saranalevy, joka kytkeytyy valaisinvarteen missä tahansa suunnasta ja tekee asennuksesta nopeaa ja helppoaFor surface mounting, the DCP300 is delivered with a special frame/hinge plate that connects to the bracket in any direction, making installation fast and foolproof

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.