

Mini 300 Cube – et inntrykk av dagslys

MINI 300 DCP300 kubus

MINI 300 Cube er en ekstremt effektivt, innfelt armatur med et lavt blendingsnivå som er laget spesielt for overlys under baldakiner. Denne effekten oppnås ved hjelp av et patentert optisk belegg (som reflekterer 97 % av lyset) og bruk av en CDM-TD 150 W 4200 K lyskilde. Kombinasjonen av denne lyskilden og den hvitlakkerte reflektoren skaper en innbydende atmosfære med en fargegjengivelse på 96. Mini 300 Cube sørger for en enhetlig lysfordeling. En usymmetrisk eller bidireksjonell stråle gir enestående belysning av vertikale gjenstander som bensinpumper, biler eller varer i butikkereoler. Serien består av modeller for innfelling, overflate-, stolpe- og veggmontering. Produktserien Mini 300 inneholder også en egen lyskastermodell (Mini 300 Stealth).

Fordeler

- Gir et dagslysinntrykk med en ekstremt effektiv armatur uten blending som er spesialdesignet for downlight i baldakiner
- Jevn lysfordeling med asymmetrisk eller toveis stråle for enestående belysning i industri- og butikkmiljøer
- Innbydende atmosfære takket være CDM-TD-lyskilde med ypperlig fargegjengivelse og hvitbelagt reflektor

Funksjoner

- CDM-TD-lampe
- Hvitbelagt reflektor
- Asymmetrisk eller toveis lyskjegle
- CRI 96
- Passer både for innfelling, overflatemontering og stolpe-/veggmontering

Søknad

- Bensinstasjoner, områder under baldakiner med overlys
- Offentlige områder
- Butikk

MINI 300 DCP300 kubus

spesifikasjoner

Type	DCP300 (overflatemontert versjon)
Lyskilde	HID:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lysfarge 830 eller 942)
Utstyr (integrert)	Elektromagnetisk (begrenset tap), 230 eller 240 V / 50 Hz:
	- Parallellkompensert (IC)
	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronisk (EB), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde
Optikk	Asymmetrisk, smal stråle (A-NB)
	Asymmetrisk medium stråle (A-MB)
	Asymmetrisk, bred stråle (A-WB), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde på 250 W
	Symmetrisk, bred stråle (S-WB)
	Symmetrisk, bred stråle, toveis (S-WB-BD)
Glass	Flat glass
Valgmuligheter	Optisk deksel: Transparent kule (TB) og matt glass (GF), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde på 250 W
	Hjelpelampe (AUX) som gir umiddelbart lys under oppvarming av HID-lyskilden
	Spesialbelegg (SWP) for å tåle klormiljøer (f.eks. svømmebasseng)
	Matt glass (tilpasset for eksempel utstillingslokaler), ikke for versjoner med CDM-T-lyskilde

Materialer og overflatebehandling	Hus: Sprøytestøpt basisplate med dyptrukket aluminiumshette
	Glass: varmeherdet
	Pakning: silikongummi, varmebestandig
Farge	Hvit (WH)
	Sølvgrå (SI), svart (BK), grå (GR) og andre RAL-farger kan fås på forespørsel
Montering	Takmontert
	Monteringsramme for overflate leveres separat sammen med armaturen
	Elektrisk tilkobling ved hjelp av Wieland-støpsel og -stikkontakt følger med armaturen
Vedlikehold	Tilgang til lyskilden ved å åpne frontglasset
Tilbehør	Gjennomsiktig kule, opphengsbraketter
Merknader	Leveres i kombipakkeformat – komplett med lyskilde og alle nødvendige monteringskomponenter (K)
	Egne versjoner tilgjengelig for montering på stolpe (DGP300) og innfelt montering (DBP300)
Hovedbruksområder	Bensinstasjoner, områder under baldakiner med overlys, offentlige områder, butikker

Produkt detaljer



DCP300 for overflatemontering leveres med en spesiell ramme/ hengselplate som kan festes til braketten i alle retninger, noe som gjør installasjonen rask og idiotsikker.



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive eiere.