PHILIPS

Lighting

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения, гибкий и многофункциональный

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться раздельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Преимущества

- Система гибкого 3-контурного шинопровода для профессиональных пользователей, позволяет относительно легко создавать любые требуемые конфигурации
- Все светильники имеют отдельные переключатели электропитания, поэтому могут свободно перемещаться, например для изменения световой атмосферы в интерьерах или на витринах магазинов
- Может использоваться как «плавающая» структура, с использованием предусмотренных для этого подвесных трубок и зажимов

Характеристики

- -

Применение

- Retail
- Indoor architectural lighting

Versions

RCS750 track, white

RCS750 track, alu

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)

ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Чертеж размеров











Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет аксессуара	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Белый	Температура 850 °C, продолжительность 5 с	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Алюминий	Температура 850 °C, продолжительность 5 с	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Алюминий	Температура 850 °C, продолжительность 5 с	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Order Code	Full Product Name	Цвет аксессуара	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Белый	-	-
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Алюминий	-	-

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Входное напряжение
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Входное напряжение
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 Вт	250 Вт
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Класс защиты IEC	Класс защиты IEC	Код защиты от проникновения (IP)	Код защиты от проникновения (IP)
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Класс безопасности I	Класс безопасности I	IP30	IP30
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Класс безопасности I	Класс безопасности I	IP30	IP30
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Класс безопасности I	Класс безопасности I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Класс защиты IEC	Класс защиты IEC	Код защиты от проникновения (IP)	Код защиты от проникновения (IP)
910500187315	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
914770011915	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.