


Thema 2 LED: efficiënte en elegante ronde armatuur

Thema 2 LED

Thema T2 LED is een compacte ronde armatuur die sfeer brengt in stedelijke omgevingen. Door zijn merkbare aanwezigheid zowel overdag als 's nachts accentueert hij het karakter van openbare ruimten en geeft hij aan plaatsen een tijdloze toets. Thema 2 LED is bedoeld voor installatiehoogten tot 6 meter en biedt drie verschillende installatietypes: pendelmontage, Tenso of Belvedere Lyre-beugel. Ideaal voor het verlichten van straten en wegen, paden, pleinen en voetgangersgebieden met warm en comfortabel licht.

Voordelen

- Elegante Lyre-bevestiging
- Energiezuinige armatuur met performante optieken

Kenmerken

- Flexibele installatie: pendelmontage, Belvedere en Tenso Lyre-beugel
- Compatibel met alle standaard- en geavanceerde verlichtingssystemen van Philips en voorbereid op CityTouch
- Gemakkelijk onderhoud van de driver op locatie

Toepassing

- Stadscentra, zijstraten, straten in woonwijken, pleinen, fiets- en voetpaden, parken en speelplaatsen, parkeerterreinen

Specificaties

Type	BDP607 (paaltopuitvoering)
	BSP607 (pendeluitvoering)
Lichtbron	Integrale LED-module

Lampvermogen	16 - 55 W
Lichtstroom	800 - 5400 lm (3000 K)
	800 - 5450 lm (4000 K)

Wijziging van gegevens voorbehouden

Thema 2 LED

Armatuurrendement	100 lm/W (3000 K)
	110 lm/W (4000 K)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 - 4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	≥ 80 (3000 K)
	≥70 (4000 K)
Levensduur	Tot 100.000 uur
Bereik van bedrijfstemperatuur	-25 tot +30 °C
Driver	Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
Netspanning	220-240 V/50-60 Hz
Dimmen	CLO
Ingang voor regelsysteem	DALI
Optiek	Lichtverdeling middelbreed (DM), breed (DW), verticaal (DV)
Optisch element	Louvre (optie)

Lichtkap	Diffuserplaten (twee verschillende platen leverbaar)
Materiaal	Behuizing: gietaluminium
	Gehard vlak glas
	Polycarbonaat schaal
Kleur	Grijs
	Andere RAL- of AKZO Futura-kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Onderhoud	Zonder gereedschap van onderaf
	Te openen met één clip
	Gemakkelijke toegang tot driver van bovenaf, 2 schroeven
Installatie	Pendelmontage 1"G
	Belvedere Lyre-beugel voor mast Ø 60 mm
	Tenso Lyre-beugel voor mast Ø 90 mm
	Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m
	Max SCx: 0,17 m²

Versions







Productgegevens



Thema_2_LED-BDP607_LU-DP01.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP14.tif

Productgegevens



Thema_2_LED-BDP607-DP04.tif




Thema_2_LED-BDP607-DP05.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP06.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP07.tif




Thema_2_LED-BDP607-DP08.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP09.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP10.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP13.tif

Productgegevens



Thema_2_LED-BDP607_L-DP02.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP03.tif

Toepassingsomstandigheden	
Maximum dim level	Niet van toepassing
Goedkeuring en Toepassing	
Mech. impact protection code	IK08
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Stroomsterkte driver	375 mA
Algemene informatie	
Bundelspreiding armatuur	360°
CE-markering	CE-markering
Light source color	Warmwit
Optical cover/lens type	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
VSA	-
Gloeidraadtest	-
Light source replaceable	Ja
Number of gear units	1 unit
Number of light sources	1
Optiektype	Lichtverdeling breed
Optisch element	Zonder element, gestructureerd
UL-markering	Nee
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Eisen aan armatuurontwerp	
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Upward light output ratio	0.03
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleur	Grey

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lamp family code	Product Family Code
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	GRN30	BDP607
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	GRN60	BDP607
93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	GRN60	BSP607

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	1978 lm
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	3031 lm

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	4920 lm



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2018, april 5 - Wijziging van gegevens voorbehouden