Spot LED a gomito dalle performance elevate

Luxspace Accent Compact elbow

I commercianti devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, dovendo al contempo garantire la qualità della luce a cui sono abituati, la flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni a prova di futuro che consentiranno loro di implementare concetti di differenziazione nel punto vendita. Offrendo luce di alta qualità, fascio accattivante ed eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent è la soluzione ideale a efficienza energetica per le impegnative applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio.Con un fattore di forma estremamente compatto e discreto, LuxSpace Accent Compact versione a gomito offre prestazioni ottiche elevate e una gamma completa di opzioni di puntamento. Per i commercianti che operano nel campo della moda e dei generi alimentari, è disponibile con speciali ricette luminose e ricette LED per mostrare al meglio i capi d'abbigliamento e i prodotti alimentari freschi.

Vantaggi

- Aspetto molto compatto
- Prestazioni ottiche elevate

Caratteristiche

- Combinazione di flusso elevato con corpo di piccole dimensioni a raffreddamento passivo
- Riflettori PerfectAccent migliorati
- Ricette luminose dedicate e ricette LED
- angolo di inclinazione 80°

Applicazione

- Negozi di alimentari e di abbigliamento

Luxspace Accent Compact elbow

Specifiche

Tipo	RS742B
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza	NB (LED15S CRW):26W
	NB (LED20S):25.5W
	MB, WB, VWB (LED12S):da 6,6 a14,6W (a seconda del colore luce)
	MB, WB, VWB (LED17S):da 13 a21W (a seconda del colore luce)
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31W
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5W
	MB, WB, VWB (LED27S):da 21 a51W (a seconda del colore luce)
	MB, WB, VWB (LED39S):da 31 a38,5W (a seconda del colore luce)
Angolo del fascio	NB (10º)
	MB (28º, ±2º a seconda del pacchetto lumen)
	WB (36º, ±2º a seconda del pacchetto lumen)
	VWB (60º, ±2º a seconda del pacchetto lumen)
	LIN (Lente ovale)
Flusso luminoso	NB (LED15S CRW): 1550lm
	NB (LED20S):da 2000 a 2400lm(a seconda del colore luce)
	MB, WB, VWB (LED12S): 1200lm
	MB, WB, VWB (LED17S): 1700lm
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900lm
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600lm
	MB, WB, VWB (LED27S): 2700lm
	MB, WB, VWB (LED39S): 3900lm
Temperatura di colore correlata	2700, 3000, 4000 K
Indice di resa cromatica	80
	90

Mantenimento lumen alla vita utile mediana* pari a 50000 h	L80
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile mediana pari a 50000 h	5%
Prestazioni Qualità totale della temperatura ambiente	+25 ºC
Intervallo temperatura operativa	Da +10 a +35 ºC
Driver	Integrato
Tensione di rete	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	DALI
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso
	Copertura luce: acrilica o vetro
	Ottica: plastica
Colore	Nero (BK, RAL9004)
	Bianco (WH, RAL9003)
	Grigio, (SI, RAL9006)
	Altri colori RAL disponibili su richiesta
Copertura ottica	Vetro curvo (fascio stretto)
	Acrilico (altri fasci)
Connessione	Connettore a pressione (PI) o con estrazione a pressione (PIP)
	Connettore a pressione 3 poli Wieland/Adels per alimentazione (e controllo del segnale a 2 poli) (W)
Installazione	Fissaggio tramite ganci a molla

Versions

LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact G3

Luxspace Accent Compact elbow

Dati del prodotto

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP01.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP02.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP03.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP04.tif

LuxSpace_Accent_Compact_Elbow_RS742B_WH-DP05.tif

Luxspace Accent Compact elbow

Approvazione e applicazione	
Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP20

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V

Informazioni generali	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tipo copertura ottica/lenti	No
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	F
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit
Numero di sorgenti luminose	1
Codice famiglia prodotto	RS742B

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5.000 h
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	-
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	-
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	0,05 %
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	-
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	0,05 %
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	0,05 %
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	-
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	-
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	-

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Livello regolazione massimo	Adatto per accensione casuale
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	Da +10 a +40 °C	-	Sì
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Da +10 a +35 °C	Non applicabile	No
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	Da +10 a +40 °C	1%	Sì
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Da +10 a +40 °C	-	No
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	Da +10 a +40 °C	-	Sì

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Livello regolazione massimo	Adatto per accensione casuale
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	Da +10 a +40 °C	-	Sì
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Da +10 a +35 °C	Non applicabile	No
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	Da +10 a +40 °C	-	Sì
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Da +10 a +40 °C	-	Sì

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	No
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	No
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	Si
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	No
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	Si

Order Code	Full Product Name	Regolabile
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	Si
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	No
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	No
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	No

Luxspace Accent Compact elbow

Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Attacco	Unità elettrica/ alimentatore	Accessori antiriflesso	Test filo incandescente
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	-	-	-	Temperatura 650 °C, durata 5 s
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	-	-	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	-	-	No	Temperatura 650 °C, durata 5 s
16792900	RS742B LED39S/ PW930 PSU-E WB WH	-	-	-	Temperatura 650 °C, durata 5 s
41163300	RS742B LED27S/ PC930 PSU-E MB WH	-	-	No	Temperatura 650 °C, durata 5 s
41164000	RS742B LED39S/ PC930 PSU-E MB WH	-	-	No	Temperatura 650 °C, durata 5 s
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	-	-	-	Temperatura 650 °C, durata 30 s
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	-	-	-	Temperatura 650 °C, durata 5 s
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	-	-	-	Temperatura 650 °C, durata 5 s

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Tipo di ottica	Marchio UL
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	LED17S	WB	-
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	LED26S	VWB	-
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	LED39S	VWB	No
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	LED39S	WB	-
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	LED27S	MB	No
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	LED39S	MB	No
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	LED19S	MB	-
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	LED27S	VWB	-
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	LED20S	NB	-

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Indice di resa dei colori iniz.	Efficienza iniziale apparecchio LED
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	(0.406, 0.350) SDCM<3	3000 K	≥85	77 lm/W
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	124 lm/W

Luxspace Accent Compact elbow

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Indice di resa dei colori iniz.	Efficienza iniziale apparecchio LED
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39) SDCM <3	3000 K	≥80	101 lm/W
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	90 lm/W
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	95,1219512195122 lm/W
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	(0.406, 0.350) SDCM<3	3000 K	≥85	86 lm/W
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	133 lm/W
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	(0.46, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	99 lm/W

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700 lm	14.4 W
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	2700 lm	35 W
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	3900 lm	31.5 W
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3900 lm	38.5 W
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	2700 lm	30 W
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	3900 lm	41 W
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	1900 lm	22 W
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	3000 lm	22.5 W
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	1950 lm	19.6 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	Bianco WH
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Bianco RAL 9003
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	Bianco WH
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Bianco WH
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	Bianco WH
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	Bianco WH
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Argento RAL 9006
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	Argento SI
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	Nero BK

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.