

Philips Ledinaire rezistent la apă – Pentru operaţiuni zilnice de iluminat, ușor de ales de pe raft și de instalat

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conţine o selecţie de corpuri de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preţ competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opţională de cablare dintr-un aparat de iluminat în urmatorul.

Beneficii

- Calitatea şi fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Lumină difuză, confortabilă

Caracteristici

- Aparat de iluminat robust (IK08) şi etanş la apă (IP65)
- Sunt disponibile multiple lungimi şi niveluri de lumină
- Suportul de montaj poate fi amplasat pe toată lungimea aparatului de iluminat

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Cerere

- Parcări auto acoperite
- Hale industriale (înălțime de până la 4 m)
- Spații de depozitare

Versions




Ledinaire Waterproof



Ledinaire Waterproof


Cote

WT060C



L600	69	59	90	611	195 / 195	195 / 195	
L1200	69	59	90	1231	295 / 295	295 / 295	
L1500	69	59	90	1531	195 / 195	195 / 195	
L1800	69	59	90	1831	195 / 295	195 / 295	600,0

WT060C TW



L1200	69	59	90	1235	295 / 295	295 / 295
L1500	69	59	90	1535	195 / 395	195 / 395

Detalii produs

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Informaţii generale	
Marcaj CE	Marcaj CE
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescenţă	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unitate

Date tehnice lumină	
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Tip de sistem optic	Simetric
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 or 60 Hz

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Gri

Aprobare și aplicaţie	
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță II
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66

Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Cromatică iniţială	<5
Toleranţă flux luminos	+/-10%

Condiţii de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5.600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8.000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1.800 lm

Funcţionare și sistem electric

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

© 2024 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.