Combine une lumière CHAUDE TAMISÉE, le "confort pour les yeux" et un design élégant

Softone ESaver 6Y

Lampe basse consommation associant confort et design, particulièrement adaptée à ceux qui recherchent à la fois une lumière douce tamisée et un design élégant, pour compléter leurs luminaires avec style

Avantages

- Effet de lumière tamisée agréable
- Design élégant, de même taille et de même forme que l'ampoule incandescente Softone, pour compléter vos luminaires avec style
- Économies d'énergie tangibles grâce à une durée de vie et une efficacité énergétique élevées par rapport aux lampes incandescentes

Fonctions

- Alternative durable et économique aux ampoules incandescentes Softone
- Convient à un allumage fréquent
- Plage de température ambiante recommandée pour garantir un flux lumineux constant (> 90 %) : 0 et + 50 °C

Application

- Idéale pour une utilisation dans la plupart des applications grand public et semi-professionnelles où l'on souhaite instaurer une ambiance intime et douillette.
- Remplacement idéal des lampes incandescentes dans les lieux où la lumière est allumée pendant des périodes plus longues.
- Ce modèle ne convient pas aux dispositifs électroniques et de gradation

Softone ESaver 6Y

Versions

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	56.0 mm	109.0 mm	45.5 mm
Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	56.0 mm	109.0 mm	45.5 mm

Softone ESaver 6Y

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (max.)	100 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (min.)	10 s
Caractéristiques générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Durée de vie nominale (heures)	10000 h
Cycle d'allumage	30000X
Photométries et Colorimétries	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Code couleur	827
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (min.)	81
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	83 %
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	A55

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	8 kWh
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	11 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)	Heure de démarrage (nom.)
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	60 mA	38 W	8.0 W	1.5 s

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)	Heure de démarrage (nom.)
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	80 mA	50 W	11.0 W	1.0 s

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
68187800	Softone 8W WW E27 220-240V 1PF/6	50 lm/W	400 lm	400 lm

Softone ESaver 6Y

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
68206600	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	48 lm/W	580 lm	580 lm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.