StyliD Performance FreshFood LED Rose – Attraktive und zugleich schonende Präsentation von Fleisch- und Wurstwaren

StyliD Performance LED FreshFood ROSE,Anbau- und Stromschienenstrahler

Bei Lebensmitteln kommt es besonders darauf an, ihre Qualität und Frische herauszustellen– die Produkte möglichst attraktiv zu inszenieren und den Kunden zum Kauf zu animieren. Die besondere FreshFood Version LED Rose betont durch ein spezielles Farbspektrum die Rottöne von Fleisch, schützt aber auch gleichzeitig vor Ausbleichen. Für weitere Frischebereiche in Supermärkten wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Fisch oder Backwaren gibt es außerdem noch folgende FreshFood Versionen – LED Champagne (827), LED Frost White (840) und LED Authentic White (930). Diese FreshFood Versionen sind in den Produktfamilien StyliD und LuxSpace Accent verfügbar.

Vorteile

- Betonung der Rottöne von Fleisch und besondere Reduzierung von Ausbleichen
- Energieeinsparung im Vergleich zu konventioneller Technologie
- Reduzierung der Wartungskosten durch bis zu 4x längere Lebensdauer als Entladungslampen

StyliD Performance LED FreshFood ROSE,Anbau- und Stromschienenstrahler

Merkmale

- LED Stromschienen- und Anbaustrahler
- Spezielles Farbspektrum (LED Rose) für Fleisch- und Wurstwaren
- Zwei unterschiedliche Lumenpakete
- Unterschiedliche Ausstrahlungswinkel (tief-breitstrahlend bis extrem breitstrahlend)

Anwendung

- Akzentbeleuchtung in den Frischebereichen von Supermärkten z.B. Bedientheken Fleisch- und Wurst

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	ST550C (LED Anbaustrahler)
	ST550T (LED Stromschienenstrahler)
Lichtquelle	Nicht austauschbares LED Modul
Systemleistung	31 W (LED19S)
	48 W (LED26S)
Leuchtenlichtstrom	1.900 lm (LED19S)
	2.600 lm (LED26S)
Ausstrahlungswinkel	tief-/ breitstrahlend (MB) ~25°
	breitstrahlend (WB) ~35°
	sehr breitstrahlend (VWB) ~60°
Ähnlichste Farbtemperatur	LED ROSE
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Mittlere Nutzlebensdauer L70B50	70.000 Stunden
Mittlere Nutzlebensdauer L80B50	50.000 Stunden
Mittlere Nutzlebensdauer L90B50	25.000 Stunden
Betriebstemperaturbereich	+10 °C bis +40 °C

Betriebsgerät	Integriert, schaltbar (PSU)
Netzspannung	230- 240 V / 50-60 Hz
Material	Strahlerkopf und Kühlkörper: Aluminumdruckguss
	Reflektor und Betriebsgerätebox: Kunststoff
	Frontabdeckung: Glas (GC, GCG) oder Kunststoff (LIN-OVL)
Leuchtenfarbe	Weiß (WH) RAL 9010, Aluminium (ALU), Schwarz (BK) RAL 9004, Silber (SI) RAL 9006
	Andere RAL-Farben auf Anfrage
Frontabdeckung	klares Schutzglas (GC)
	Blendschutzfilter (GCG)
	Prismenabdeckung für ovale Lichtverteilung (LIN)
Elektrischer Anschluss	Steckklemme (PI) (Anbaustrahler) oder Stromschiedenadapter (Stromschienenstrahler)
Installation	in 3-Phasen-Stromschiene (ST550T)
	Direkte Deckenmontage (ST550C). keine Durchgangsverdrahtung möglich
Zubehör	Wabenraster (HC), Blendschutzring (GS)
Bemerkung	Spezielles Farbspektrum zur Betonung der Eigenfarben frischer Lebensmittel

Versions

StyliD Performance LED FreshFood ROSE,Anbau- und Stromschienenstrahler

Produktdetails

Einzelteildarstellung



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Philips Lighting Holding B.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.