PHILIPS

Lighting



Vaya Linear MP — надежный, экономичный светодиодный линейный прожектор наружной подсветки для создания динамических световых эффектов

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичные или динамичные цветные световые эффекты. В Vaya Linear MP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Встроенные разъемы питания, служащие одновременно для подачи питания и передачи данных, обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Vaya Linear MP

Преимущества

- Экономичное решение
- Подходит для наружной подсветки, где требуется относительно высокая светоотдача
- Быстрая и простая установка

Характеристики

- Корпус и соединения класса защиты IP66
- Относительно высокая светоотдача
- Доступны модели с лучом 10 x 50 или 50°
- Автоматическое определение напряжения в диапазоне 100–277 В, 50/60 Гц
- Управление по протоколу DMX512 (модель RGB)
- Специальные разъемы обеспечивают быструю, простую и надежную установку

Применение

- Скользящая подсветка памятников, мостов, магазинов и гостиниц

Спецификации

Тип	BCP424 (модель RGB)
	BCP425 (модель с белым светом)
	BCP426 (модель с одним оттенком света)
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность	18–60 Вт
Угол расхождения луча света	10 x 50 и 50º
Светоотдача	450–1800 лм (RGB)
	840–3360 лм (белый свет)
Эффективность освещения	50 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 или 4000 K
	RGB
Коэффициент цветопередачи	80
Стабильность светоотдачи — L70	50 000 часов при 25°C

Диапазон рабочих температур	-40…+40°C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	100–277 В / 50–60 Гц
Вход системы управления	Управление по протоколу DMX для моделей RGB
Оптика	Асимметричный или широкий луч
Оптический плафон	стекло прозрачное
Материал	Корпус: формованный алюминий
	Плафон: стекло закаленное
Цвет	серый, RAL7043
Соединение	Последовательно соединенные входные и выходные разъемы
Установка	Поверхностный монтаж
	Регулируемый монтажный кронштейн с изменяемым углом наклона
Примечание	Направляющие кабели и соединительные кабели заказываются отдельно

Versions



Заливающая подсветка Vaya Linear MP BCP424/425/426, 0,3 м



Заливающая подсветка Vaya Linear MP BCP424/425/426, 1,2 м

Vaya Linear MP

Аксессуары



Направляющий кабель для белой модели, 15 м

Ordercode 912400130044



Соединительный кабель для белой модели, 1,5 м

Ordercode 912400130046



Направляющий кабель для модели RGB, 15 м

Ordercode 912400130047



Соединительный кабель для модели RGB, 1,5 м

Ordercode 912400130049

© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.