ColorBurst Compact Powercore - Spot RGB ad alta emissione, adatto all'uso in ambienti esterni, concepito per l'illuminazione d'accento e di spazi all'aperto

ColorBurst Compact Powercore

ColorBurst Compact Powercore è un apparecchio di illuminazione a LED ad alta emissione, adatto all'uso in ambienti esterni, concepito per l'illuminazione d'accento e di spazi all'aperto. Gli apparecchi Architectural e Landscape in formato standard e compatto offrono un'emissione luminosa a colori per supportare una gamma di applicazioni di illuminazione dinamica verso l'alto, a proiezione e decorativa.La tecnologia Powercore integrata garantisce un controllo rapido, efficiente e accurato dell'emissione di potenza all'apparecchio direttamente dalla tensione di linea, evitando di ricorrere ad alimentatori esterni. L'impiego di cablaggio standard semplifica notevolmente l'installazione e contribuisce a ridurre il costo totale del sistema.

ColorBurst Compact Powercore

Vantaggi

- Emissione luminosa a colori
- Posizionamento versatile della luce
- Compatibile con controlli leader di settore

Caratteristiche

- Emissione luminosa: formato standard fino a 647 lumen; apparecchi compatti fino a 498 lumen
- Le lenti di diffusione da 14°, 23°, 41° e asimmetriche da 10° x 41° proiettano un fascio dai contorni delicati; l'angolo del fascio originale da 8° offre un proiezione di luce estesa
- Inclinabile completamente fino a 180°; gli apparecchi Architectural sono ruotabili completamente fino a 360° per un puntamento di precisione
- Tecnologia Powercore integrata
- Adatto al funzionamento con la gamma completa di controller Philips e con i controller DMX di terze parti

Applicazione

- Illuminazione verso l'alto
- Illuminazione a proiezione
- Illuminazione decorativa

Specifiche

Tipo	BCP462
Sorgente luminosa	Modulo LED integrato
Potenza (max a emissione massima)	17.5 W
Angolo del fascio	8º (ottica principale), 14, 23 o 41º (lenti di diffusione), 10 x 41º (lente di diffusione asimmetrica)
Flusso luminoso	498lm (8º), 429lm (14º), 418lm (23º), 405lm (41º) o 432lm (10° x 41º)
Efficienza apparecchio	24,4lm/W (8º), 21lm/W (14º), 20,5lm/W (23º), 19,9lm/W(41º) o 21,3lm/W (10 x 41º)
Intervallo temperatura operativa	Da -40 a +50ºC
Driver	Integrato
Alimentazione/dati	Data Enabler Pro; integrazione alimentazione/dati per apparecchi per illuminazione LED intelligenti basati su Powercore

Tensione di rete	100-240 V CA / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Digitale tramite Data Enabler Pro
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso
	Lente: vetro temprato
Colore	Finitura verniciata a polvere, grigio scuro o bianco
Connessione	Cavo unificato alimentazione/dati con quattro cavi a terminali liberi
Installazione	Plafone
Accessori	Anello di tenuta, antiabbagliamento GS a 45º, antiabbagliamento GS ad altezza intera, schermo a nido d'ape, lenti di diffusione del fascio

ColorBurst Compact Powercore

Versions

RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, verze pro terénní montáž.

Dati del prodotto

OPDP_BCP462i_0020-Detail photo

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.