

Graze MX Powercore – çok katlı binaların cephelerini ve yüzeylerini yoğun bir ışıkla aydınlatma

eW Graze MX Powercore

Birçok mimari yapının, minimum mesafeden, birden fazla katı aydınlatabilecek, doğrusal bir armatüre ihtiyacı vardır. Gayrimenkul sahiplerinin ya da son kullanıcıların, kurumlarına dikkat çekmek ve markalarını vurgulamak için dinamik aydınlatma kapasitesine sahip, kontrol edilebilir bir ürüne ihtiyaçları vardır. Graze MX Powercore çok yakın mesafelerden 20 metrenin üzerinde aydınlatma kapasitesine sahiptir. Powercore teknolojisi kolay montaj ve uzun süreli kullanım olanağı sağlar.

Faydaları

- Philips Color Kinetics Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, olağanüstü aydınlatma kalitesi, tutarlılık ve randıman
- Powercore teknolojisi tarafından sağlanan kolay montaj ve uzun süreli kullanım olanağı
- Philips Color Kinetics kumandalar aracılığıyla, statik ve dinamik aydınlatma efektleri tasarlanabilir, görüntülenebilir ve değiştirilebilir

eW Graze MX Powercore

Özellikler

- Piyasadaki en yüksek ışık yoğunluğuna sahip, dış ortamda kullanıma uygun LED armatürü
- Holografik yayma teknolojisi sayesinde, yüksek randıman ve ışın kalitesi
- Ayarlanabilir karartma eğrileri ve geçiş hızları aracılığıyla benzersiz kumanda olanağı
- Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, tüm armatürlerde aynı olağanüstü randıman

Uygulama

- Binaların dış cephelerini ve yapıları aydınlatma
- Büyük mimari ayrıntıları aydınlatma
- Projektör ve yıkama aydınlatma uygulamaları (ışın açısına bağlı)

şartlar

Tip	BCS419
Işık kaynağı	Dahili LED modülü
Güç (+/-%10)	15, 30, 45, 60 W
Işın açısı	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º
Işık akışı	875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9º)
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700 / 4000 / 5500 K
Lümen çıkışının sürekliliği - L70F10	25ºC'de 60.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 ºC
Sürücü	Entegre

Şebeke voltajı	100-277 V AC / 50-60 Hz
Karartma	ELV karartıcılar
Optik sistem	Dar, orta ya da geniş ışın, döner ışın açısı
Optik eleman	Polikarbonat muhafazada mikro lens optiği
Malzeme	Gövde: alüminyum, çekilmiş
	Lens: polikarbonat
Renk	Gri
Bağlantı	3 pimli itmeli konnektör
Kurulum	Çok konumlu, sabit torklu kilitleme menteşeli

Versions



eW Graze Powercore BCS419 mimari aydınlatma armatürü, 305 mm



24 adet LED'e sahip eW Graze Powercore BCS419 mimari aydınlatma armatürü, 609 mm



eW Graze Powercore BCS419 mimari aydınlatma armatürü, 914 mm



36 adet LED'e sahip eW Graze Powercore BCS419 mimari aydınlatma armatürü, 1219 mm

eW Graze MX Powercore

Versions

eW Graze Powercore BCS419, architektonické osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419, architektonické osvětlení, 609 mm



eW Graze Powercore BCS419, architektonické osvětlení, 914 mm



eW Graze Powercore BCS419, architektonické osvětlení, 1219 mm



ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BCS419i_0001-Detail photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail photo





OPDP_BCS419i_0007-Detail photo

ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo



Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection



Graze Powercore, 610 mm (2 ft)



Graze Powercore, 914 mm (3 ft)



Graze Powercore, 1219 mm (4 ft)



© 2021 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

www.lighting.philips.com
2021, Ağustos 2 - Bilgi değişimi