

Graze QLX Powercore – belysning av fasader og overflater over flere etasjer med medium intensitet

eW Graze QLX Powercore

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Fordeler

- Enestående lyskvalitet, samsvar og effekt takket være Philips Color Kinetics Optibin- og Chromasync-teknologi
- Enkel installering og lang produktlevetid med Powercore-teknologi
- Statiske og dynamiske belysningseffekter kan designes, vises og endres med Philips Color Kinetics-kontrollere

Funksjoner

- Værbestandig LED-armatur med medium intensitet med effekt sammenlignbar med førstegenerasjonsprodukt med lavere strømforbruk
- Konsekvent effekt og stråleeffekt takket være holografisk diffusjonsteknologi
- Uovertruffen kontroll med justerbare dimmekurver og overgangshastigheter
- Enestående effektutjevning fra armatur til armatur takket være Optibin- og Chromasync-teknologi

eW Graze QLX Powercore

Søknad

- Belysning av fasader og strukturer utendørs
- Belysning av moderate arkitektoniske detaljer
- Bruksområder for skiltbelysning og flom- og streifbelysning (avhengig av strålevinkel)

spesifikasjoner

Type	BCS427
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Strøm (+/–10 %)	10, 20, 30, 40 W
Lyskjeglevinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 eller 60 x 30º
Lysstrøm	595, 1190, 1785, 2380 lm (4000 K; 9º)
Vedlikehold av lumeneffekt – L70F10	60 000 timer ved T
Driftstemperaturområde	-40 til +50 ºC
Driver	Integrert

Nettspenning	100-277 V AC / 50-60 Hz
Dimming	ELV-dimmere
Optikk	Smal, medium eller bred lyskjegle, roterende strålevinkel
Optisk element	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Materialer	Hus: aluminium, ekstrudert
	Linse: Polykarbonat
Farge	Grå
Tilkobling	Skyvekontakt med 3 poler
Montering	Kan monteres i flere posisjoner, låsbare friksjonshengsler

Versions



ColorGraze QLX Powercore BCS427 – svítidlo pro architektonické osvětlení (RGB, 305 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze QLX Powercore BCS427 (RGB, 609 mm)



ColorGraze QLX Powercore BCS427 architectural lighting fixture (RGB, 914 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze QLX Powercore BCS427 (RGB, 1219 mm)

eW Graze QLX Powercore

Produkt detaljer







OPDP_BCS427i_0005-Detail photo

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.