

Graze EC Powercore – Beleuchtung von Außennischen und Details

eW Graze EC Powercore

Manche architektonischen Außendetails müssen mit weichgezeichnetem Licht aufgefüllt werden. Graze EC Powercore kombiniert diese Abstrahlung mit der bewährten und haltbaren Konstruktion der Graze Powercore Produktfamilie und zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus.

Vorteile

- Überlegene Lichtqualität, Gleichmäßigkeit und Abstrahlungsleistung dank der Optibin und Chromasync-Technologien von Philips Color Kinetics
- Powercore-Technologie ermöglicht einfache Installation und lange Produktreihen
- Mit den Reglern von Philips Color Kinetics können statische und dynamische Beleuchtungseffekte konzipiert, dargestellt und verändert werden

Merkmale

- Diffuse Abdecklinse für weichgezeichnetes Licht zum Auffüllen von Volumen
- Der niedrige Stromverbrauch eignet sich perfekt für weniger anspruchsvolle Außenanwendungen
- Unvergleichliche Regelungsmöglichkeit über einstellbare Dimmkurven und Übergangsgeschwindigkeiten
- Überlegene Übereinstimmung der Lichtabstrahlung unter den Leuchten dank Optibin und Chromasync-Technologien

Änderungen vorbehalten

eW Graze EC Powercore

Anwendung

- Beleuchtungsanlagen die eine geringe Gesamtsystemleistung voraussetzen
- Beleuchtung von Außennischen
- Beleuchtung von Außendetails (Wagenauffahrt, Mittelpfosten, Balustraden, usw.)

Spezifikationen

Typ	BCS428
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Leistung (+/-10%)	5, 10, 15, 20 W je nach Konfiguration
Abstrahlungswinkel	90º
Lichtstrom	246, 492, 738, 984 lm bei 4000 K je nach Konfiguration
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 / 4000 / 5500 K
Lichtstromstabilität - L70F10	36.000 Stunden bei T
Betriebstemperaturbereich	-40 bis 50 ºC

Treiber	Powercore Technologie, DataEnabler
Netzspannung	100-277 V AC / 50-60 Hz
Dimmfunktion	ELV-Dimmer
Optic	Breitstrahlend, rotationssymmetrisches Lichtbündel
Optikelement	Microlinsenoptik in Polycarbonat-Abdeckung
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
	Linse: Polycarbonat
Farbe	Grau
Anschluss	Steckanschlussklemme mit 3 Polen
Installation	Montage in mehreren Positionen, Drehmoment-Arretierscharniere

Versions

Graze EC Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Graze EC Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Produktdetails

Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection



eW Graze EC Powercore

Produktdetails

Graze Powercore, 610 mm (2 ft)



Graze Powercore, 914 mm (3 ft)



© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer