

iW Graze MX Powercore – Exkluzivní lineární venkovní LED svítidlo pro tečné osvětlení stěn s inteligentním bílým světlem

iW Graze MX Powercore

Svítidlo iW Graze MX Powercore nabízí nejvyšší světelný tok z naší řady svítidel pro tečné osvětlení stěn s inteligentním bílým světlem. Je určeno pro intenzivní osvětlení vícepatrových fasád a povrchů. Toto vysoce výkonné svítidlo využívá kanály LED se studenou, neutrální a teplou bílou barvou a nabízí tak teploty chromatičnosti od 2700 K do 6500 K. Čtyři délky a pět vyzařovacích úhlů umožňuje rozsáhlé použití v osvětlení fasád a povrchů. Nízkoprofilové tělo, připojení pomocí konektorů, univerzální rozsah vstupního napětí a přímé napájení ze sítě umožňují snadnou montáž a provoz svítidel iW Graze Powercore. Více informací najdete na adrese ~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazemxpowercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazemxpowercore/~LT~/a~GT~.

iW Graze MX Powercore

Výhody

- Vynikající kvalita světla, konzistence a světelný tok díky technologiím Philips Color Kinetics Optibin a Chromasync
- Snadná montáž a velké průběžné délky díky technologii Powercore
- Možnost návrhu statických a dynamických světelných efektů řízených pomocí ovladačů Philips Color Kinetics

Vlastnosti

- Přizpůsobený světelný tok pro konkrétní použití – k dispozici ve čtyřech standardních délkách, se standardními vyzařovacími úhly 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60° a 60° x 30°. Jednotlivě adresovatelné segmenty o délce 305 mm umožňují jemné ovládání efektů s bílou barvou a naprogramovaných světelných prezentací.
- Vysoký výkon osvětlení a kvalita paprsku – svítidlo iW Graze Powercore poskytuje světelný tok 850 lumenů s nastavitelnou teplotou chromatičnosti na jednu stopu. Špičková kvalita vyzařování umožňuje syté osvětlení bez pruhů do vzdálenosti několika stop od svítidla bez patrného prosvítání mezi svítidly.
- Integrovaná technologie Powercore – technologie Powercore umožňuje rychlé, účinné a přesné ovládání výkonu svítidel přímo ze síťového napětí. Systém Philips Data Enabler Pro spojuje síťové napětí s řídicími daty a dodává je do svítidel pomocí jednoho standardního kabelu, což výrazně zjednodušuje montáž a snižuje celkové náklady na systém.
- Všestranné možnosti montáže – pohodlné zacvakávací konektory umožňují snadnou a rychlou montáž napájecích a propojovacích kabelů. Různé délky kabelů nabízí rozsáhlé možnosti rozmístění. Uzamykací závěsy s konstantním krouticím momentem umožňují snadné a konzistentní polohování pod různými úhly. Nízkoprofilové hliníkové tělo je vhodné pro umístění ve většině architektonických prvků.

Aplikace

- Osvětlení venkovních fasád a staveb
- Osvětlení rozsáhlých architektonických prvků
- Plošné osvětlení a nasvětlování stěn (v závislosti na vyzařovacím úhlu)

Specifikace

Typ	BCS429
Světelný zdroj	Vestavěný LED modul
Příkon (±10 %)	20, 40, 60, 80 W
Vyzařovací úhel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º
Světelný tok	872, 1744, 2616, 3488 lm v závislosti na konfiguraci
Náhradní teplota chromatičnosti	2700–6500 K
Pokles světelného toku – L70F10	60 000 hodin při 25 ºC
Rozsah provozní teploty	-40 až +50 ºC
Předřadník	Integrovaný

Příkon / zdroj dat	Data Enabler Pro; integrovaný zdroj dat a napájení pro inteligentní osvětlení LED využívající technologii Powercore
Napájecí napětí	100-277 V / 50-60 Hz
Regulace	Protokol DMX
Optika	Úzký, střední nebo široký paprsek
Optický prvek	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu
Materiál	Tělo: hliník, protlačovaný
	Čočka: polykarbonát
Barva	Šedá
Připojení	Zasunovací konektor se 3 póly (Data Enabler Pro)
Montáž	Vícepolohové uzamykací závěsy s konstantním krouticím momentem

Versions



eW Graze MX Powercore BCS429 architectural lighting fixture



eW Graze MX Powercore BCS429 architectural lighting fixture



Svítidlo pro architektonické osvětlení eW Graze MX Powercore BCS429



Svítidlo pro architektonické osvětlení eW Graze MX Powercore BCS429

Detaily o výrobku







iW Graze MX Powercore

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.

www.lighting.philips.com
2021, Červenec 19 - Změna údajů vyhrazena