

Graze MX Powercore – vysokointenzívne osvetlenie fasád a povrchov viacposchodových budov

ColorGraze MX Powercore

Mnoho architektonických konštrukčných prvkov vyžaduje lineárne svietidlo, ktoré dokáže osvetliť viacero poschodí pri minimálnom odstupe. Vlastníci nehnuteľností a koncoví používatelia chcú ovládateľný produkt, ktorý dynamickým osvetlením priláka pozornosť na ich sídlo a zvýrazní ich značku. Produkt Graze MX Powercore poskytuje osvetlenie do výšky viac ako 20 metrov pri veľmi krátkych vzdialenostiach odstupu. Technológia Powercore umožňuje jednoduchú inštaláciu a dlhodobú prevádzku produktu.

Výhody

- Vynikajúca kvalita, zhoda a výkon svetla vďaka technológiám Color Kinetics Optibin a Chromasync od spoločnosti Philips
- Jednoduchá inštalácia a dlhodobá prevádzka vďaka technológii Powercore
- Prostredníctvom ovládačov Color Kinetics od spoločnosti Philips možno navrhnúť, zobraziť a zmeniť statické a dynamické svetelné efekty

ColorGraze MX Powercore

Vlastnosti

- Exteriérové lineárne svietidlo LED najvyššej intenzity na trhu
- Vysoký výkon a kvalita lúča vďaka technológii holografickej difúzie
- Jedinečné ovládanie prostredníctvom nastaviteľných kriviek stmievania a rýchlostí prechodu
- Vynikajúci výkon jednotlivých svietidiel vďaka technológiám Optibin a Chromasync

Aplikácie

- Osvetlenie exteriérových fasád budov a konštrukčných prvkov
- Osvetlenie veľkých architektonických detailov
- Nasvetlenie objektov a plošné osvetlenie (v závislosti od uhla vyžarovania)

Špecifikácia

Typ	BCS459
Svetelný zdroj	Vstavaný modul LED
Výkon (+/–10 %)	20, 40, 60, 80 W
Uhol vyžarovania	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º
Svetelný tok	503, 1 006, 1 509, 2 012 lm (9º)
Pokles svetelného toku – L70F10	80 000 hodín pri teplote okolia T
Rozsah prevádzkovej teploty	–40 až +50 ºC
Napájač	Integrovaný
Napájací/dátový zdroj	Dátová jednotka Pro; integrovaný silový/dátový zdroj pre inteligentné diódové svietidlá používajúce technológiu Powercore

Napájacie napätie	100 – 277 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Dynamický stmievač (DMX)
Optika	Úzke, stredné alebo široké vyžarovanie, rotačný uhol vyžarovania
Optický prvok	Mikrošošovková optika prekrytá polykarbonátovým krytom
Materiál	Teleso: lisovaný hliník
	Šošovka: polykarbonát
Farba	Sivá
Zapojenie	Zástrčný konektor s 3 kolíkmi
Montáž	Do viacerých polôh, konštantný krútiaci moment, zaisťovacie pánty

Versions



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 305 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 609 mm)

Versions



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 914 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 1219 mm)

Podrobnosti o produkte







OPDP_BCS459i_0021-Detail photo

OPDP_BCS459i_0001-Detail photo

OPDP_BCS459i_0003-Detail photo



ColorGraze MX Powercore

Podrobnosti o produkte



ColorGraze MX Powercore 4ft ALT

2 Detail Shot

© 2021 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.