PHILIPS

Lighting

ColorReach Powercore – Yüksek binalar ve büyük cepheler için mimari aydınlatma projektörü

ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore, büyük mimari bina cephelerini parlak ve dinamik şekilde aydınlatma gücüne sahip ilk LED armatürüdür. ColorReach Powercore, LED tabanlı aydınlatmanın tüm avantajlarını iş kuleleri, kumarhaneler, geniş perakende dış mekanları, köprüler, sütunlar, anıtlar ve tematik atraksiyonlar gibi büyük ölçekli kurulumlar için özel olarak tasarlanmış şık bir armatür kontrolüyle birleştirir. Bu güçlü armatür, oldukça yüksek lümen çıkışı ve benzersiz ışık projeksiyonu sayesinde, dış mekan aydınlatmada gelecek neslin temsilcisidir. Beyaz veya renkli LEDlerin özel kanalları gibi seçenekleri bulunan sipariş üzerine yapım konfigürasyonları özel uygulamaları desteklemek üzere de kullanılabilir.Entegre Powercore teknolojisi, harici güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırarak armatürün güç çıkışının doğrudan şebekeden hızlı, verimli ve doğru şekilde kontrol edilmesini mümkün hale getirir. Standart kablolama kullanımı kurulumu önemli ölçüde basitleştirir ve toplam sistem maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur.

Faydaları

- Emsalsiz ışık çıkışı
- Difüzör kombinasyonlarını destekleyebilen benzersiz bölünmüş tasarım
- Sektörde lider kontrol cihazlarıyla uyumlu

ColorReach Powercore gen2

Özellikler

- 8.000 lümenin üzerinde zengin, doygun renkli ışık çıkışı ve 150 metreyi geçen ışık projeksiyonu
- Değiştirilebilir 8°, 13°, 23°, 40°, 63° optik lensler ve 5° x 17° asimetrik lens
- Basit konumlandırma ve 360° dönen armatür
- Tüm Philips denetleyici birimlerinin yanı sıra üçüncü taraf DMX denetleyicilerle de çalışır.
- Entegre Powercore teknolojisi ve Philips Data Enabler Pro

Uygulama

- Yüksek binalar ve büyük cepheler

şartlar

Tip	DCP776
Işık kaynağı	İntegral LED modülü
Güç (Tam çıkışta, sabit durumda maksimum)	290 W
Işın açısı	8, 13, 23, 40 veya 63º (ışın yayıcı lensler)
	5 x 17º (asimetrik ışın yayıcı lensler)
Işıksal akış	8488 lm
Aydınlatma armatürünün verimi	29,2 lm/W
Lümen çıkışının bakımı - L50	25ºC'de 90.000 saat
	50ºC'de 68.000 saat

Çalışma sıcaklığı aralığı	- 20 ila +50ºC
Güç/Veri Beslemesi	Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği
Sürücü	Entegre
Ana Şebeke voltajı	100 - 240 V AC / 50-60 Hz
Karartma	Veri İşleyicisi Pro aracılığıyla dijital karartma
Malzeme	Gövde: dökme kalıp alüminyum
	Lens: temperlenmiş cam
Bağlantı	İntegral dişi / erkek su geçirmez konnektörler
Kurulum	Yüzeye monte
Aksesuarlar	Bilezikli ışın yayıcı lensler

Versions

ColorReach Powercore gen2

ÜRÜN BİLGİLERİ

ColorReach Powercore gen2 four channel floodlight LED fixture back view

ColorReach Powercore gen2 four channel floodlight LED fixture front view

ColorReach Powercore gen2 four channel floodlight LED fixture side view

© 2021 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.