PHILIPS

Lighting



StyliD PremiumWhite – a minőség és az energiamegtakarítás ideális ötvözete a (divatáru-) kiskereskedők számára

StyliD PremiumWhite

Ha jó minőségű világítást és színvisszaadást szeretne az üzletében anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie az energiamegtakarítás terén, akkor a StyliD PremiumWhite pontosan az, amit keres. Ez a már létező megoldás ugyanazt a csillogó fényhatást nyújtja, mint a hagyományos CDM-világítás (kerámia kisülőcsöves fémhalogénlámpák). Így hát most bizalommal válthat LED-re.

Előnyök

- Kiváló színeket és fehéreket mutató természetes meleg fény
- Kiváló hatásfok (>85 lm/W)

StyliD PremiumWhite

Szolgáltatások

- CRI >90
- PerfectAccent optika
- A világítási hatásfok megfelel a CCT 930-nak
- Max 3 macadam step eltérés
- A színhőmérséklet az abszolút fekete testhez van beállítva (a CDM-hez hasonlóan)

Alkalmazás

- Divat- és bútorüzletek
- Vendéglátóhelyek (szállodák)

termékjellemzők

Típus	ST740T (kompakt, 3 fázisú sínre szerelt változat)
	ST740C (kisméretű, felületre szerelt változat)
Fényforrás	Cserélhető LED-modul
Teljesítmény	18.5 W (LED17S)
	30.5 W (LED27S)
Sugárzási szög	MB: 24º (LED17S), 29º (LED27S)
	WB: 36º (LED17S), 35º (LED27S)
	MB LIN (MB + ovális lencse): 41 × 28º (LED17S), 40 × 36º (LED27S)
	WB LIN (WB + ovális lencse): 53 × 33º (LED17S), 42 × 36º (LED27S)
Fényáram	1800 vagy 2800 lm
Fényforrás színe	Prémium fehér CRI>90 színvisszaadással (PW9)
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index	> 90
Átlagos élettartam – L70B50	70 ezer óra
Átlagos élettartam – L80B50	50 ezer óra
Átlagos élettartam – L90B50	25 000 óra
Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 ºC

Működési hőmérséklet-tartomány	+10 ºC és +35 ºC között
Meghajtó meghibásodási aránya	1% 5000 óránként
Meghajtó	Beépített
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V / 50–60 Hz
Anyag	Szerelvénydoboz: műanyag
	Fej és hűtőborda: öntött alumínium
	Bura: akril vagy üveg
Szín	Fekete (BK, RAL9004)
	Fehér (WH, RAL9003)
	Fehér-fekete (WH-BK, RAL9003-RAL9004)
	Szálcsiszolt alumínium – fekete (ALU-BK, ALU-RAL9004)
	Ezüst-fekete (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
Optikai bura	Átlátszó, fogazott (közepes sugárzási szöghöz)
	Átlátszó, szórt fényt előállító fóliával (egyéb sugárzási szögekhez)
Csatlakozás	3 fázisú sínhez való csatlakozó vagy DALI csatlakozó
Üzembe helyezés	3 fázisú sínre
	Különálló; csavaros felszerelés

Versions





Termék részletei



PerfectAccent – a speciális dizájnnak köszönhetően az új optikák kiváló hatásfokot és határozott fényeloszlást nyújtanak.



Robbantott nézet



A PerfectAccent optika magas hatásfokú egyenletes megvilágítást biztosít

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 és +40 °C között
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Nem

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V

Általános információ

A fényforrás sugárzási szöge	120 °
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Vezérlővel együtt	Igen
ENEC jel	ENEC mark
Gyúlékonysági jelzés	F
Káprázáskorlátozó tartozékok	No
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
A fényforrások száma	1
Az optika típusa	MB
Termékcsalád kódja	ST740T
UL jelölés	Nem

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték	(0.42, 0.38) SDCM <3
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	3000 K
Kezdeti szinvisszaadási index	≥90
Fényáramtűrés	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Optika/lencse típusa	Fényforráscsalád kódja
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	No	LED17S
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	GC	LED27S
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	GC	LED39S

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Kezdeti bemeneti feszültség
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	102,40963855421685 lm/W	1700 lm	16.6 W
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	105,88235294117646 lm/W	2700 lm	25.5 W

Order Code	Full Product Name	A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Kezdeti bemeneti feszültség
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	101,2987012987013 lm/W	3900 lm	38.5 W

StyliD PremiumWhite

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Szín
88447800	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK	BK
88448500	ST740T LED27S/PW930 PSU MB BK	BK

Order Code	Full Product Name	Szín
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	WH

© 2019 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.