PHILIPS

Lighting

Αξιόπιστη απόδοση. Κάθε μέρα.

Ledinaire Panel

Η σειρά πάνελ Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) διαθέτει μια επιλογή από δημοφιλή τυποποιημένα φωτιστικά LED που προσφέρουν υψηλή ποιότητα στη Philips σε ανταγωνιστική τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά, αυτή η τελευταία γενιά των 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm και 600 x 1200 πάνελ φωτισμού LED Ledinaire είναι σχεδιασμένα για διάχυτο, άνετο φωτισμό σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού φωτισμού. Η γκάμα μας από πάνελ φωτισμού Ledinaire είναι επίσης διαθέσιμη με αξεσουάρ για εύκολη εγκατάσταση σε διαφορετικούς τύπους οροφής, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε.

Οφέλη

- Χωρίς κινδύνους, αξιόπιστη απόδοση
- Καλή ποιότητα, εύκολη χρήση
- Χωρίς σύγχυση, εύκολη επιλογή προϊόντων
- Καινοτόμες και ολοκληρωμένες επιλογές βασικού ελέγχου φωτισμού
- Ευρύ φάσμα

Χαρακτηριστικά

- 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 στις 50 χιλιάδες ώρες, L70 75 χιλιάδες ώρες και 3 χρόνια εγγύηση
- IP20/IP40
- Βύσματα: λευκοί ταχυσύνδεσμοι και σύρμα με ελεύθερα άκρα
- Μεγέθη: 60 x 60 mm / 62 x 62 mm / 30 x 120 mm / 60 x 120 mm
- Απόδοση χρωμάτων: CRI 80 στο SDCM <5
- 3000K / 3500K / 4000K / 6500K
- PSU / PSD
- Αποτελεσματικότητα: 120 Lm/W
- Ολοκληρωμένο: 3000K, 3500K και 4000K σε ένα φωτιστικό
- Φωτισμός ασφαλείας μέσω αυτόνομου κιτ φωτισμού έκτακτης ανάγκης

Ledinaire Panel

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Κλάδος υγείας
- Κλάδος εκπαίδευσης
- Δημοτικά κτίρια
- Καταστήματα

Versions

Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC

Ledinaire Panel

Ledinaire Panel G5 30x120

Ledinaire panel G5 60x120

Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC

Ledinaire Panel All-in PSU 60x60

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

















Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

















Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

DC plug

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3000K



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside panel

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Open connector

Ledinaire Panel G5 PSD DALI Driver Open connector

Λεπτομέρειες για το προϊόν

UGR22 optical exit window

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Closed connector

Ledinaire Panel G5 PSD DALI Driver Closed connector

Ledinaire panel gen 4 PSD driver and closed connector

Ledinaire panel G5 frame and optical area 60x120



Ledinaire panel G4 Driver + connection wires



White Quick connector+wire-closed

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside



White Quick connector +wire-open

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire panel gen 4 PSU driver and open connector

Panel front view

DC plug open with driver and panel



White Quick connector-open

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSD ON OFF Driver Open connector

Ledinaire Panel RC065B G5 30x120 Packaging

Panel flywires CFW

Ledinaire panel G4 Backside W60L60

Ledinaire Panel RC065B Square backside

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside

Ledinaire Panel RC065B G5 PSU 30x120 Backside

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Closed connector

DC plug closed with driver and panel

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K

Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 4000K

Ledinaire panel gen 4 PSD driver and open connector

UGR19 optical exit window

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B W60L120-backside-PSU driver and Flywire

Ledinaire panel gen 4 PSU driver and closed connector

Multicolour switch panel, CCT switch panel

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector

Multicolour switch panel, CCT switch panel

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση CE	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Ναι	Όχι
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Ναι	Όχι
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Σήμανση CE	-
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Ναι	Όχι
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Σήμανση CE	-
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	Ναι	Όχι
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	Ναι	Όχι
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	Ναι	Όχι
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Ναι	Όχι
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Σήμανση CE	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Σήμανση CE	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Σήμανση CE	-
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Σήμανση CE	-
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Σήμανση CE	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Σήμανση CE	-
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Σήμανση CE	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Σήμανση CE	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Σήμανση CE	-
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Σήμανση CE	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Σήμανση CE	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Σήμανση CE	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	≥80
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 μοίρα(ες)	3000 K	80
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	-	6500 K	≥80
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 μοίρα(ες)	3000 K	80
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	-	-	4000 K	≥80

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	-	-	4000 K	≥80
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	-	-	4000 K	≥80
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	80
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 μοίρα(ες)	3000 K	80
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40	All-in, Multi Color Temperature	120 μοίρα(ες)	3000 K	80

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
	PSU 60x60 NOC SC				
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	80
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-	90 μοίρα(ες)	4000 K	80
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 μοίρα(ες)	6500 K	80
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	80

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 μοίρα(ες)	6500 K	80
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 μοίρα(ες)	4000 K	80
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-	90 μοίρα(ες)	4000 K	80
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	80
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 μοίρα(ες)	4000 K	80

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	100 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	0,4
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	0,4
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	-
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	100 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	0,4
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	-
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	100 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	0,4
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	100 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	0,4

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	100 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	0,4
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	0,4
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	120 lm/W	6.000 lm	Γωνία δέσμης 120°	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	-
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	-
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	-

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	-
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	-

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος	Στροβοσκοπικό εφέ
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	120 lm/W	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	120 lm/W	4.100 lm	Γωνία δέσμης 120°	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	120 lm/W	4.100 lm	Γωνία δέσμης 90°	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	220-240 V	34 W
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	220 έως 240 V	28 W
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 έως 240 V	28 W
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	220-240 V	34 W
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	220-240 V	34 W
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	220-240 V	34 W
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	220 έως 240 V	50 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 έως 240 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 έως 240 V	28 W
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	220 έως 240 V	28 W
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	220 έως 240 V	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	220 έως 240 V	28 W
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	220 έως 240 V	28 W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 έως 240 V	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	220 έως 240 V	28 W
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	220 έως 240 V	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 έως 240 V	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 έως 240 V	34 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	-10 έως +25 °C
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 έως +25 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	-10 έως +35 °C
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-10 έως +25 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-10 έως +35 °C
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	-10 έως +35 °C
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	-10 έως +35 °C
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	-10 έως +35 °C
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-10 έως +35 °C
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-10 έως +35 °C
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-10 έως +35 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-10 έως +35 °C
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	-10 έως +35 °C
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-10 έως +35 °C
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-10 έως +35 °C
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-10 έως +35 °C
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-10 έως +35 °C
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-10 έως +35 °C
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-10 έως +35 °C
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-10 έως +35 °C
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-10 έως +35 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	Ναι
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Όχι
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Ναι
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	Όχι
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Όχι
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	Όχι
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	Όχι
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	Όχι
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	Όχι
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Όχι
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Όχι
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Όχι
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Όχι
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Όχι
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Όχι
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Όχι
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Ναι
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Ναι
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Όχι
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Όχι

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	IP20
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	IP20
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	IP20
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	IP20
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	IP20
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	IP20
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	IP20/40
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	IP20/40
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	IP20/40
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ledinaire Panel

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	(0.31, 0.33) SDCM≤5	+/-10%
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
53064599	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC	10%	Ναι
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Ναι
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	1%	Δεν εφαρμόζεται
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	-	Ναι
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51070899	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6 2	-	Ναι
50119599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN 2	-	Ναι
51071599	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN6 2	-	Ναι
50168399	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	-	Ναι
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51619999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	1%	Δεν εφαρμόζεται
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	1%	Δεν εφαρμόζεται
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

© 2024 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
2024, Μάρτιος 11 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές