LED simplesmente excelente

Iluminação descendente DN060B

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa.

Benefícios

- Qualidade e fiabilidade Philips
- Poupança de Energia
- Luz difusa confortável

Características

- Vários tamanhos e níveis de luz disponíveis
- Várias opções de luz disponíveis
- Design discreto e moderno

Aplicação

- Corredores
- Áreas de circulação
- Salas de espera

Especificações

Tipo	DN060B
Tipo de teto	teto de estuque (placa)
Fonte de luz	Módulo LED não substituível
Potência (+/-10 %)	9, 18W
Ângulo do feixe	135°
Fluxo luminoso	800 lm (4000 K), 1800 lm (4000 K)

Temperatura de cor correlacionada	3000, 4000K
Índice de restituição cromática	>80
Vida útil média L70B50	30.000 horas
Vida útil média L80B50	20000horas
Vida útil média L90B50	10000horas

Iluminação descendente DN060B

Temperatura ambiente média	25ºC
Intervalo da temperatura de funcionamento	de 0 a +35 ºC
Driver	Incorporado
Tensão de rede	220-240V / 50-60Hz
Material	Compartimento: policarbonato
	Refletor: aço
	Difusor: PMMA

Cor	Branco (WH)
Difusor ótico	Opalino
Ligação	Conector push-in (PI) ou com gancho (PIP)
Manutenção	Módulo ótico selado permanentemente; não é necessária limpeza interior
Instalação	Fixação por fechos de mola
	Ligação de passagem possível
Acessórios	Não

Versions

LED Module, system flux 1800 lm - Power supply unit - Symmetrical - 10°

LED Module, system flux 800 lm - Power supply unit - Symmetrical - 10°

Detalhes do produto

Downlight-DN060B-DP.jpg

Iluminação descendente DN060B

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	0 to +35°C

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Controles e regulação

Regulável	false

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220 a 240 V V

Informações gerais

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Equipamento	-
Fonte de luz substituível	false

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial	>80

Dados mecânicos e de revestimento

Cor	WH

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	100 lm/W	1800 lm
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	89 lm/W	800 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	18 W
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	9 W



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.