

LED pur și simplu excelent

Corp de iluminat orientat în jos DN060B

Gama LEDINAIRE conţine o selecţie de corpuri de iluminat cu LED populare standard furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preţ competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveţi nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Lumină difuză, confortabilă

Caracteristici

- Sunt disponibile multiple dimensiuni și niveluri de lumină
- Sunt disponibile multiple culori ale luminii
- Design modern, discret

Cerere

- Coridoare
- Toalete
- Săli de așteptare

Specificații

Tip	DN060B
Tip de tavan	Tavan tencuit (plăci de ipsos)
Sursă de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere (+/- 10%)	9, 18 W
Unghi de distribuție luminoasă	135º
Flux luminos	800 lm (4000 K), 1800 lm (4000 K)

Temperatură de culoare corelată	3000, 4000 K
Indice de redare a culorii	>80
Viaţă utilă medie L70B50	30.000 de ore
Viaţă utilă medie L80B50	20.000 de ore

Corp de iluminat orientat în jos DN060B

Viaţă utilă medie L90B50	10.000 de ore
Temperatură ambientală medie	25 ºC
Domeniul temperaturii de funcționare	de la 0 până la +35 ºC
Balast	Încorporat
Tensiune rețea	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Material	Corpul carcasei: policarbonat
	Reflector: oţel
	Difuzor: PMMA

Culoare	Alb (WH)
Capac optic	Opal
Conexiune	Conector push-in (PI) sau cu eliberare a tragerii (PIP)
Întreținere	Modul optic izolat pe toată durata de viaţă; nu necesită curăţare în interior
Montaj	Fixare prin cleme cu arc
	Este posibil cablajul continuu
Accesorii	Nu

Versions



LED Module, system flux 1800 lm - Power supply unit - Symmetrical - 10°



LED Module, system flux 800 lm - Power supply unit - Symmetrical - 10°

Detalii produs



Downlight-DN060B-DP.jpg

Corp de iluminat orientat în jos DN060B


Application Conditions	
Interval temperatură ambientală	0 to +35 °C
Approval and Application	
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	între 220 şi 240 V V
General Information	
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I
Echipament	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Initial Performance (IEC Compliant)	
Indice iniţial de redare a culorii	>80
Mechanical and Housing	
Culoare	WH


Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială	Temperatură de culoare iniţială corelată	Randament luminos LED iniţial	Flux luminos iniţial
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	100 lm/W	1800 lm
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	100 lm/W	1800 lm
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	89 lm/W	800 lm
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	89 lm/W	800 lm


Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare iniţială
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	18 W
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	18 W
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	9 W
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	9 W





Corp de iluminat orientat în jos DN060B



© 2021 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.