

StoreFlux – kraftig LED-aksentbelysning som passer perfekt inn i butikkens arkitektur

StoreFlux gen3 rimless

StoreFlux-gitterlyset kan utstyres med opptil fire LED-moduler ved hjelp av et spesielt reflektorsystem. Det gir kvalitetsbelysning som gjør at butikken og varene ser fantastiske ut. Kombinasjonen av flere LED-kilder og pakker med høy lumen i ett armatur sørger for strålende lyseffekter.StoreFlux er praktisk talt vedlikeholdsfri sammenlignet med CDM, i tillegg til at effektiviteten er mye høyere.

Fordeler

- Effektbelysning av høy kvalitet takket være PerfectAccent-reflektorens lyssignatur
- Kort inntjeningsperiode sammenlignet med CDM-armaturer på grunn av høy systemeffektivitet
- Effektiv og med lite vedlikehold takket være effektiv LED

Funksjoner

- Flere aksentlyskilder i ett armatur (1, 2, 3 eller 4 LED-moduler)
- Pakker med høy lumen: opptil 3900 lm per modul (versjon med opptil 3 hoder)
- Versjoner med eller uten innfatning, forskjellige RAL-fargekombinasjoner er tilgjengelige
- Enkel å montere og vedlikeholde (separat monteringsramme, LED og reflektorer som kan byttes ut)

StoreFlux gen3 rimless

Søknad

- Butikk, mote
- Hotel- og restaurantnæringen

spesifikasjoner

Type	GD611B (uten kant, versjon med 1 hode)
	GD612B (uten kant, versjon med 2 hode)
	GD613B (uten kant, versjon med 3 hode)
	GD614B (uten kant, versjon med 4 hoder på rad)
	GD615B (uten kant, versjon med 4 hoder i firkant)
Lyskilde	Ikke-utskiftbar LED-modul
Effekt (per hode)	LED11S: 16.5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Spredningsvinkel	LED12S/17S/27S/39S: 29º og 35º,
	LED11S/20S: 10 º
Lysytelse (3000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Korrelert fargetemperatur	2700, 3000 eller 4000 K og CrispWhite
Fargegjengivelse	80
	90 (lysfarge 930)
	> 95 (CRW)
Medianlevetid L70B50	70 000 timer

Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Driverbortfall	1 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 ºC
Driftstemperatur	+10 til +35 ºC
Driver	Separat
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	DALI
Materialer	Hus: aluminium, stål
	Frontglass: akryl
Farge	Hvit (WH-WH)
	Hus, hoder og kant kan ha forskjellige fargekombinasjoner (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Glass	Akryl
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-polet push-in med viderekobling (CU3), 5-polet push-in med viderekobling (CU5)
Kabelalternativer	0,5 m kabel med 3-polet Wieland/Adels-plugg (CW), 0,5 m kabel med 3-polet Wieland/Adels-plugg og lås (CW-L), 1 m kabel med ekstern BST14 DALI-kontakt (C1KBST2)
Vedlikehold	Utskiftbar LED og driver
Montering	Direkte i taket etter montering av monteringsrammen
Tilbehør	Monteringsrammer (ZD51*B CFRM-RML) må bestilles separat
Merknader:	Optisk enhet regulerbar over 30º
	360º rotering av den optiske enheten

Tilbehør



Installation frame

Ordercode 10026300

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2021, November 1 - data kan endres