PHILIPS

Lighting



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA – Nagy teljesítményű építészeti fényárvilágítás

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

A ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA egy nagy teljesítményű fényvető, amely a kültéri világítás új generációját képviseli. Ideális választás nagyméretű homlokzatok és felületek dinamikus megvilágításához. Ezek az új változatok 4 csatornásak, így fokozva a színkombinációk számát, beleértve a pasztellszíneket (RGBW - az RGB LED-ek mellé így fehér szín is kerül) is, valamint erősítve a meleg tónusokat (RGBA - az RGB LED-ek mellé borostyán szín kerül) és a fehér fényeket a hagyományos RGB-rendszerekhez képest. Az egyedi kialakítású 6°-os optika kiváló minőségű fénysugarat biztosít a hatásfok csökkenése nélkül. Egyéb tartozékok biztosítják a testreszabhatóságot és a fénysugár irányítását, így a legtrükkösebb alkalmazások esetén is maximalizálható a rugalmasság.

Előnyök

- 4 csatorna
- Színkonzisztencia és egyenletes fénysugár
- Nagy távolságú és kiemelkedő teljesítményű alkalmazásokhoz

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Szolgáltatások

- A Powercore® technológiának köszönhetően közvetlenül hálózati feszültségről működtethető
- Akár 10 000 lumenes becsült fénykibocsátás teljes fényerőnél
- Egyedi kialakítású 6°-os kollimátor optika
- Opcionális 8°, 13°, 23°, 40°, 63° és 5° x 17°-os szórólencsék
- A tartós konzol lehetővé teszi a előtét egyszerű pozicionálását és elforgatását
- A tartozékok teljes választéka, beleértve a másodlagos diffúzor peremkeretére csatlakoztatható káprázáskorlátozókat és káprázásgátló maszkokat (45°-os korlátozás) is

Alkalmazás

- Nagyméretű homlokzatok megvilágítása
- Kifejezetten a nagyméretű installációk – például felhőkarcolók, kaszinók, hidak, kikötők, emlékművek és élményparkok – igényeire tervezve.

termékjellemzők

Típus	DCP776
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (maximális, teljes terhelés mellett, állandó állapotban)	270 W
Sugárzási szög	Natív 6°-os átlátszó lencse
	Másodlagos, 8, 13, 23, 40, 63 or 5 x 17º-os szórólencsék
Fényáram	10 788 lm (minden LED használatakor)
Élettartam – L80B10	még nem áll rendelkezésre
Működési hőmérséklet-tartomány	-40 ºC és +50 ºC között
Vezérlő	Beépített (saját előtétes LED-modul)

Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es világítótestekhez
Hálózati feszültség	100–277 V AC
Optika	Forgatható fénysugár
Optikai búra	Üveg (sík)
Anyag	Ház: öntött alumínium, porfestett felület
	Külső lencse: átlátszó hőkezelt üveg
Szín	Fekete
Csatlakozás	A főkábel nem tartozék
Rögzítés	Felületre rögzített, beépített acél rögzítőbilinccsel
Tartozékok	Másodlagos diffúzorok, részleges káprázáskorlátozó, teljes káprázáskorlátozó, káprázásgátló maszk (45°-os korlátozás)

Versions



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Termék részletei



ColorReach Powercore gen2 four channel floodlight LED fixture back view



ColorReach Powercore gen2 four channel floodlight LED fixture front view



ColorReach Powercore gen2 four channel floodlight LED fixture side view

© 2021 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.