

# EFix montáž na povrch TCS260

## TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH

EFix surface mounted, 1, 49 W, 840 neutrální bílá, HF Standard, Pololesklá optika, dvojitá parabolická, Bílá

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Kód řady svítidel** | TL5 [TL5] |
| **Předřadník** | HFS [HF Standard] |
| **Kód produktové řady** | TCS260 [EFix surface mounted] |
| **Vrstva** | Výkon |
| **Vestavěné ovládání** | - |
| **Značka CE** | Ano |

| | |
|---|---|
| **Značka hořlavosti** | Pro montáž na běžně hořlavé povrchy |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Počet světelných zdrojů** | 1 |
| **Barva světelného zdroje** | 840 neutrální bílá |
| **Typ optiky** | Pololesklá optika, dvojitá parabolická |
| **Typ optického krytu** | - |

# EFix montáž na povrch TCS260

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Vstupní napětí** | 220 až 240 V |
| **Spotřeba energie** | 49 W |


| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)** | 1 300 mm |
| **Barva těla** | Bílá |
| **Celková délka** | 1 541 mm |


| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Kód ochrany proti vniknutí** | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| **Třída ochrany IEC** | Bezpečnostní třída I |

| Podmínky použití | |
|---|---|
| **Vhodné pro náhodné spínání** | Nevztahuje se |

| Označení a balení | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH |
| **Celý název výrobku** | TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH |
| **Full EOC** | 872790061205900 |
| **Objednací kód** | 61205900 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 910402383312 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8727900612059 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 1 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8727900612059 |

## Rozměrové výkresy




| Product | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TCS260 1x49W/840 HFS D6 WH | 1 300 mm | 650 mm | 1 541 mm |

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.