



OptiFlood MVP506

MVP506 CDO-TT150W K A ST

OptiFlood, MASTER CityWhite CDO-TT, 150 W, Asymetryczny

OptiFlood MVP506 to elegancki projektor, który służy do oświetlania obiektów sportowych i oświetlenia ogólnego innych terenów, a także obiektów architektonicznych. Umożliwia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego i olśnienia. Wybór odbłyśnika asymetrycznego lub POT do oświetlenia drogowego umożliwia elastyczność w różnych zastosowaniach. OptiFlood MVP506 zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Mechanizm przegubowy do regulacji kąta został zintegrowany z konstrukcją projektora w celu zachowania ogólnej estetyki. Jako akcesorium jest dostępna optyczna osłona redukująca poziom oświetlenia bezpośrednio pod zainstalowanym projektorem.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Kod rodziny lamp	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	150 W	
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]	Mechanika i korpus	
Rodzina produktów	MVP506 [OptiFlood]	Kolor Korpusu	
Znak CE	Tak	Aluminium	
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Kod stopnia ochrony	
Dane techniczne oświetlenia		IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]	
Typ klosza	Szyba płaska	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	
Typ optyki na zewnątrz	Asymetryczny	IK09 [10 J]	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Klasa ochrony IEC	
Napięcie wejściowe	230 V	Klasa bezpieczeństwa I	
Dane techniczne produktu		Nazwa produktu na zamówieniu	
		MVP506 CDO-TT150W K A ST	
		Pełna nazwa produktu	
		MVP506 CDO-TT150W K A ST	
		Full EOC	
		871155972025800	

OptiFlood MVP506

Kod zamówienia	72025800
Materiał Nr (12NC)	910403042312
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559720258

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559720258

Rysunki techniczne

