



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-T150W/942 OR ST

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 150 W, Open CT-POT

OptiFlood MVP506 is een stijlvolle schijnwerper die kan worden gebruikt voor het verlichten van sportterreinen, algemene ruimten en architecturale toepassingen. De armatuur kan uitstekend worden ingesteld om strooilicht en verblinding tegen te gaan. Door de keuze tussen reflectors, asymmetrische of straatverlichtings-POT, is flexibiliteit gegarandeerd. OptiFlood MVP506 biedt met metaalhalogeenlampen een uitstekende kleurweergave of verbruikt weinig energie met hogedruk-natriumlampen. Om de totale esthetiek van het product te handhaven, is het scharniermechanisme voor het instellen van de hoek geïntegreerd in het productontwerp. Een optische afscherming is leverbaar als accessoire om het verlichtingsniveau direct onder de geïnstalleerde schijnwerper te verminderen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
VSA	CONV [Conventioneel]
Code productfamilie	MVP506 [OptiFlood]
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Gegevens lichttechniek	
Kleur lichtbron	942 neutraalwit
Type lichtkap	Plat glas
Optiektype buiten	Open CT-POT
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V

Energieverbruik	150 W
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Aluminium
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST
Volledige productnaam	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST
Full EOC	871155972026500

OptiFlood MVP506

Beschrijving lokale code	MVP506150CDMTAL
Bestelcode	72026500
Materiaalnr. (12NC)	910403042412
Lokale code	MVP506150CDMTAL
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8711559720265
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559720265

Maatschets

