



OptiFlood MVP506

MVP506 SON-TTP150W OR GR ST

OptiFlood, SON-T PIA Plus, 150 W, Nyitott CT-POT

Az OptiFlood MVP506 egy stílusos fénycső, melynek esztétikus megjelenése lehetővé teszi mind az építészeti jellegű alkalmazásokat, mind a szabadidős sportpályák és általános térvilágítási feladatok ellátását. Az aszimmetrikus optika fénycsője minimalizálja a szórt fényt. A reflektorok választéka – aszimmetrikus és útvilágító POT – rugalmas alkalmazási lehetőségeket kínál. Az OptiFlood MVP506 jó színvisszaadású fémhalogén vagy gazdaságos nátrium fényforrásokkal működtethető. A célzómechanika a lámpatest szerves részét képezi, így nem zavarja az esztétikai megjelenést. Egy kiegészítőként rendelhető optikai elem (szoknya) lehetővé teszi a fény csökkentését közvetlenül a lámpatest alatt.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	SON-TTP [SON-T PIA Plus]
Működtető szerelvény	CONV [Hagyományos]
Termékcsalád kódja	MVP506 [OptiFlood]
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Optikai búra típusa	Síküveg
Optikai típus – kültéri	Nyitott CT-POT
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	150 W

Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09 [10 J-ig]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MVP506 SON-TTP150W OR GR ST
Teljes terméknév	MVP506 SON-TTP150W OR GR ST
Full EOC	871155972447800
Rendelési kód	72447800
Cikkszám (12NC)	910403077112
Számláló – mennyiség csomagonként	1

OptiFlood MVP506

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559724478
-----------------------------	---------------

Számláló – csomag külső dobozonként	1
-------------------------------------	---

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559724478
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

