



Basic Modular LBX300

LBX300 2xMAX50W/12V-GU5.3 WH

白色

我们推出的“智能型组合式筒灯”是一款价格合理、性能可靠且灵活性强的解决方案，旨在为零售店面环境提供一般照明和重点照明。这款颇具时尚感的智能型组合式筒灯由电子及电磁变压器驱动，既可确保迷人的视觉观感，同时又有安装及维护便捷性。灯罩和高品质的组件坚固耐用，可确保该产品具有较长的使用寿命。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
装置	-
照明技术	LED
灯技术	
光通量	300 lm
相关色温 (标称)	4000 K
显色指数 (CRI)	80
光源颜色	3000/4000/6500
灯具光束扩散	110°
操作和电气	
线频率	50 or 60 Hz
输入频率	50 或 60 Hz
功耗	4 W
功率系数 (小数)	0.8

温度	
环境温度范围	0 至 +35°C
机械和外壳	
外壳材料	塑料
反射镜材料	聚碳酸酯
外壳颜色	白色
总长度	225 mm
总宽度	225 mm
总高度	225 mm
总直径	225 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	225 x 225 x 225 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK02 [0.2 J 标准]
保护等级 IEC	安全等级 II

Basic Modular LBX300

产品数据	
订单产品名称	LBX300 2xMAX50W/12V-GU5.3 WH
完整的产品名称	LBX300 2xMAX50W/12V-GU5.3 WH
完整产品代码	910403630427
订购代码	910403630427
材料编号 (12NC)	910403630427

计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828688202
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6923828699758

二维绘图

