



Iridium² Medium

SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR

Iridium² Medium, SON-T PIA Plus, 150 W, Elektroniczny, Klasa bezpieczeństwa II, Elastyczna dystrybucja wersja 2, Szary

Iridium² to rodzina opraw do oświetlenia drogowego zaprojektowanych pod kątem wydajności i ekologii. Zależnie od zastosowania i możliwości finansowych klienci mogą zacząć od umieszczenia w tych samych oprawach źródeł LED, lamp wyładowczych z elektronicznym osprzętem lub ich kombinacji. Niezależnie od pierwotnie wybranej opcji modularność opraw Iridium² pozwala na unowocześnianie instalacji (LED na LED lub e-HID na LED) w dowolnym momencie przez zwykłą wymianę modułu oświetleniowego. Integracja modułu LEDGINE, całkowicie nowej optyki lamp HID, osprzętu elektronicznego i układów sterowania jest reakcją na rosnące oczekiwania w kwestii ochrony środowiska. Nowa optyka lamp HID zastosowana w oprawach Iridium² ma zapewniać najwyższą w klasie jakość świecenia, a jednocześnie ogromną elastyczność możliwych zastosowań. Połączenie tych funkcji z łatwością montażu i konserwowania daje gwarancję niezwykle niskich kosztów utrzymania opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-TPP [SON-T PIA Plus]
Osprzęt	EB [Elektroniczny]
Fotokomórka	-
Rodzina produktów	SGP352 [Iridium ² Medium]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Typ optyki na zewnątrz	Elastyczna dystrybucja wersja 2
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	150 W
Przewód	-

Iridium² Medium

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Szary
Kolor części	Wszystkie części kolorowe

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
-------------------	-------------------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR
Pełna nazwa produktu	SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR

Full EOC	871829197602800
Kod zamówienia	97602800
Materiał Nr (12NC)	910404102112
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291976028
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291976028

Rysunki techniczne

