



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)

Biel

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Dane produktu

Informacje ogólne		Full EOC	
Kolor akcesorium	Biel	Kod zamówienia	38116999
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Materiał Nr (12NC)	910500187315
Napięcie wejściowe	250 V	Numerator - Quantity Per Pack	1
Dane techniczne produktu		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559381169
Nazwa produktu na zamówieniu	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Numerator - Packs per outer box	100
Pełna nazwa produktu	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	EAN/UPC – Opakowanie	8711559381176

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne

