



3-krets, firkantet RCS750

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

3-krets, firkantet RCS750, Normal, Aluminium, Verktøybeskyttet

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

Produktdata

Generell informasjon		Fullstendig produktnavn	
Tilbehørsfarge	Aluminium	Full EOC	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Lokal kodebeskrivelse	871155938108400
Mekanikk og innfatning		Bestillingskode	3353927
Total lengde	3 000 mm	Materialenr. (12NC)	38108400
Godkjenning og bruksområde		Lokal bestillingskode	910500188615
Ingress beskyttelseskode	IP30 [Verktøybeskyttet]	SAP-teller – antall per pakke	3353927
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	EAN/UPC – produkt/boks	1
Produktdata		SAP-teller – pakker per utvendige	8711559381084
Produktnavn for bestilling	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	EAN/UPC – boks	8711559381084

3-krets, firkantet RCS750

Målskisse

