



3-Phasen-Stromschienen

RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

3-Phasen-Stromschienen, Normal, Weiß, Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		IEC-Schutzklasse	
Zubehörfarbe	Weiß	Schutzklasse I	
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Produktdaten	
Mechanik und Gehäuse		Bestell-Produktname	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
Gesamte Länge	1.000 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
Genehmigung und Anwendung		Gesamt-Produktcode	871155938110700
Schutzart (IP)	IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen]	Bestellcode	38110700
		Material-Nr. (12NC)	910500188815
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559381107

3-Phasen-Stromschienen

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559381107

Abmessungsskizzen

