

# Europa 2

## FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW2

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF), Refraktor pryzmatyczny, Przewód z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/ Adels

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetlówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatrzaskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli olśnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Kod rodziny lamp** | PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin] |
| **Osprzęt** | HF-H [Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF)] |
| **Rodzina produktów** | BRG394 [TurnRound Projector] |
| **Znak CE** | Tak |
| **Oznaczenie palności** | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| **Oznaczenie ENEC** | Znak ENEC |
| **Test rozżarzonym drutem** | Temperatura 850°C, czas 5 s |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Liczba źródeł światła** | 2 |
| **Barwa źródła światła** | 840 neutralna biel |
| **Typ optyki** | - |
| **Typ klosza** | Refraktor pryzmatyczny |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Zużycie energii** | 18 W |
| **Połączenie** | - |
| **Przewód** | Przewód z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/ Adels |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |

# Europa 2

| | |
|---|---|
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa II |

## Warunki dotyczące zastosowań


| | |
|---|---|
| **Nadaje się do losowego przełączania** | Nie dotyczy |


## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW2 |
| **Pełna nazwa produktu** | FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW2 |
| **Full EOC** | 871829108592800 |

| | |
|---|---|
| **Kod zamówienia** | 08592800 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 910500451715 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8718291085928 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8718291085928 |

## Rysunki techniczne




© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.