



Maxos LED Spot Inserts

4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH

MAXOS LED Spot Inserts, LED module, system flux 2500 lm, 830 Warmweiß, Netzteil (Ein/Aus), Tief-/breitstrahlend, Weiß

Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen eines Geschäfts, zum Beispiel in der Obst- und Gemüseabteilung, wo zusätzlich zu der Allgemeinbeleuchtung auf LED-Basis auch Strahler benötigt werden. Akzentbeleuchtung ist ein untrennbarer Bestandteil des Maxos Konzepts. Diese speziellen Einsätze ermöglichen die flexible Ausstattung von Lichtbändern mit den neuesten Strahlern und LED-Allgemeinbeleuchtung. Es sind 4MX960 Einheiten mit Strahlern für Maxos Tragschienen mit Flachbandkabel (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm) erhältlich. Diese Einheiten können wie ein normaler Lichtträger in die Tragschienenabschnitte geklickt werden. Anbaumontierte Strahler werden an den Einsätzen befestigt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		CE-Zeichen	
Lampenfamiliencode	LED25S [LED module, system flux 2500 lm]	Ja	
Hinweise	* -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.	Lichttechnische Daten	
Produktfamiliencode	4MX960 [MAXOS LED Spot Inserts]	Lichtstrom	2.700 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
		Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß
		Optik	Tief-/breitstrahlend
		CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable
		Betrieb und Elektrik	
		Eingangsspannung	220 bis 240 V

Maxos LED Spot Inserts

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Produktdaten	
Bestell-Produktname	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH
Gesamt-Produktcode	871869625545200
Bestellcode	25545200
Material-Nr. (12NC)	910500456570
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696255452
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696255452

Abmessungsskizzen

