

# LuxSpace Accent

## RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED module, system flux 1200 lm, 930 varmhvit, DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern, Mellomstrålet, Hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent levere lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

### Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **Lampefamiliekode** | LED12S [LED module, system flux 1200 lm] |
| **Lyskilden kan byttes ut** | Nei |
| **Antall utstyrsenheter** | 1 enhet |
| **Driver inkludert** | Ja |
| **Merknader** | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. |

| | |
|---|---|
| **Produktseriekode** | RS730B [LuxSpace Accent Mini G3] |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Verditrapp** | Spesifikasjon |
| **CE-merke** | Ja |
| **Garantiperiode** | 5 år |
| **Brennbarhetsmerke** | For montering på normalt antennbare overflater |
| **ENEC-merke** | ENEC-merke |
| **Test av glødetråd** | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek |
| **I samsvar med EU RoHS** | Ja |

| Teknisk belysning | |
|---|---|
| **Lysytelse** | 1 200 lm |

# LuxSpace Accent

| | |
|---|---|
| **Korrelert fargetemperatur (nom)** | 3000 K |
| **Lysutbytte (vurdert) (Nom)** | 133 lm/W |
| **Fargegjengivelsesindeks (CRI)** | ≥90 |
| **Spredningsvinkel på lyskilden** | 120 grad(er) |
| **Lyskildefarge** | 930 varmhvit |
| **Optisk type** | Mellomstrålet |
| **Type optisk deksel** | - |
| **Armatur lysstråle spredning** | 24° |
| **Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)** | Not applicable |

## Drift og elektronikk

| | |
|---|---|
| **Inngangsspenning** | 220 til 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Opprinnelig CLO strømforbruk** | - W |
| **Average CLO power consumption** | - W |
| **Startstrøm** | 4,4 A |
| **Innløpstid** | 20 ms |
| **Effektforbruk** | 12,5 W |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.9 |
| **Tilkobling** | Push-in-kontakt med 2 poler og strekkavlastning |
| **Kabel** | - |
| **Antall produkter på MCB på 16 A type B** | 30 |

## Temperatur

| | |
|---|---|
| **Omgivelsestemperatur** | +10 til +35 °C |

## Kontroller og dimming

| | |
|---|---|
| **Kan dimmes** | Nei |
| **Driver/kraftenhet/transformator** | DC-kompatibel strømforsyningsenhet, ekstern |
| **Kontrollgrensesnitt** | - |
| **Konstant lyseffekt (CLO)** | Nei |

## Mekanikk og innfatning

| | |
|---|---|
| **Innfatningsmateriale** | Aluminium |
| **Reflektormateriale** | Belegg av polykarbonataluminium |
| **Optisk materiale** | Polykarbonat |
| **Optisk deksel/linsemateriale** | - |
| **Fixation material** | - |
| **Innfatningsfarge** | Hvit |
| **Optisk deksel/linsefinish** | Klar |
| **Total høyde** | 93 mm |
| **Total diameter** | 94 mm |

## Godkjenning og bruksområde

| | |
|---|---|
| **Ingress beskyttelseskode** | IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
| **Mekanisk støtbeskyttelseskode** | IK02 [0,2 J standard] |
| **Sustainability rating** | - |
| **IEC-beskyttelsesklasse** | Sikkerhetsklasse II |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| | |
|---|---|
| **Lysstrømstoleranse** | +/-10% |
| **Innledende kromatisitet** | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| **Strømforbrukstoleranse** | +/-10% |

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

| | |
|---|---|
| **Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer** | 5 % |
| **Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h** | L80 |

## Bruksforhold


| | |
|---|---|
| **Ytelse omgivelsestemperatur Tq** | 25 °C |
| **Egnet for tilfeldig veksling** | Ja |

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Produktnavn for bestilling** | RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH |
| **Fullstendig produktnavn** | RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH |
| **Full EOC** | 871869684765700 |
| **Bestillingskode** | 84765700 |
| **Materialenr. (12NC)** | 910500457289 |
| **SAP-teller – antall per pakke** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/boks** | 8718696847657 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 1 |
| **EAN/UPC – boks** | 8718696847657 |

# LuxSpace Accent

## Målskisse




© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.