

# LuxSpace Accent

## RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED Module, system flux 3900 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá, Široké vyžarovanie, Biela

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň však musia zachovať doterajšiu kvalitu svetla, flexibilitu architektonickej integrácie a vhodné svetelné efekty, aby upútali pozornosť zákazníkov. V neposlednom rade potrebujú také riešenia, ktoré budú pripravené na budúce zmeny a umožnia im zavádzať v obchode koncepcie, ktoré ich odlíšia od konkurencie. Vytvára vysokokvalitné svetlo, intenzitu lúča a dosahuje vynikajúcu svetelnú účinnosť. Svietidlo LuxSpace Accent je ideálnym energeticky úsporným riešením, ktoré poskytuje širokú škálu možností osvetlenia pre dnešné náročné prostredie maloobchodných predajní.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie | |
|---|---|
| **Kód radu svetelného zdroja** | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm] |
| **Vymeniteľný svetelný zdroj** | Nie |
| **Počet jednotiek predradníka** | 1 jednotka |
| **Vrátane napájača** | Áno |
| **Poznámky** | *– Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018": zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10. |

| | |
|---|---|
| **Kód radu produktov** | RS741B [LuxSpace Accent Compact G3] |
| **Technológia osvetlenia** | LED |
| **Hodnotový rebríček** | Technické údaje |
| **Značka CE** | Áno |
| **Záručná lehota** | 5 roky |
| **Značka horľavosti** | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |
| **Značka ENEC** | Značka ENEC |
| **Požiarna odolnosť** | Teplota 650 °C, trvanie 5 s |
| **V súlade s požiadavkami EU RoHS** | Áno |

| Svetelné technické | |
|---|---|
| **Svetelný tok** | 3 900 lm |
| **Náhradná teplota chromatickosti (men.)** | 3000 K |

# LuxSpace Accent

| | |
|---|---|
| **Merný výkon (menovitý) (nom.)** | 124 lm/W |
| **Index podania farieb (CRI)** | ≥80 |
| **Možnosť vyžarovania svetelného zdroja** | 120 stupeň (stupne) |
| **Farba svetelného zdroja** | 830 teplá biela |
| **Typ optiky** | Široké vyžarovanie |
| **Typ optického krytu** | - |
| **Rozptyl svetelného lúča svietidla** | 34° |

## Prevádzkové a elektrické

| | |
|---|---|
| **Vstupné napätie** | 220 až 240 V |
| **Sieťová frekvencia** | 50 to 60 Hz |
| **Počiatočná spotreba pri CLO** | - W |
| **Priemerná spotreba pri CLO** | - W |
| **Nárazový prúd** | 14,5 A |
| **Čas zapínania** | 0,22 ms |
| **Spotreba** | 31,5 W |
| **Účinnosť (zlomok)** | 0.9 |
| **Zapojenie** | Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu |
| **Kábel** | - |
| **Počet produktov na MCB 16 A typ B** | 32 |

## Teplota

| | |
|---|---|
| **Široký rozsah okolitých teplôt** | +10 až +40 °C |

## Ovládanie a stmievanie

| | |
|---|---|
| **Stmievateľné** | Nie |
| **Napájač/napájací zdroj/transformátor** | Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá |
| **Ovládacie rozhranie** | - |
| **Konštantný svetelný výkon** | Nie |

## Mechanické časti a teleso

| | |
|---|---|
| **Materiál telesa** | Hliník |
| **Materiál reflektora** | Polykarbonát s vrstvou hliníka |
| **Optický materiál** | Polykarbonát |
| **Materiál optického krytu** | Polykarbonát |
| **Materiál upevnenia** | - |

| | |
|---|---|
| **Farba telesa** | Biela |
| **Povrchová úprava optického krytu** | Číra |
| **Celková výška** | 126 mm |
| **Celkový priemer** | 130 mm |

## Schválenie a použitie

| | |
|---|---|
| **Krytie IP** | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou] |
| **Kód krytia IP (mechanický náraz)** | IK02 [0,2 J, štandardné] |
| **Trieda ochrany IEC** | Bezpečnostná trieda II |

## Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerancia svetelného toku** | +/-10% |
| **Počiatočná chromatickosť** | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| **Tolerancia spotreby** | +/-10% |

## Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

| | |
|---|---|
| **Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h** | 5 % |
| **Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h** | L80 |


## Podmienky použitia


| | |
|---|---|
| **Teplota okolia pri výkone Tq** | 25 °C |
| **Vhodné pre náhodné prepínanie** | Áno |

## Údaje o produkte

| | |
|---|---|
| **Objednávkový názov produktu** | RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH |
| **Úplný názov produktu** | RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH |
| **Úplný kód produktu** | 871869684772500 |
| **Objednávkový kód** | 84772500 |
| **Č. materiálu (12NC)** | 910500457296 |
| **Čitateľ – množstvo kusov v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/puzdro** | 8718696847725 |
| **Čitateľ – počet balení v krabici** | 1 |
| **EAN/UPC – balenie** | 8718696847725 |

## Rozmerový obrázok



## LuxSpace Accent

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Apríl 29 - Údaje podliehajú zmenám