

GreenSpace Accent Cardanic

RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Cardanic, 22 W, 1900 lm, 3000 K, Bred lysstråle, Hvit RAL 9003

Takket være GreenSpace Accent-familien kan forhandlere og bygningsoperatører nå bytte fra CDM til LED-belysning og få betydelige energibesparelser til en rimelig investeringskostnad. Denne GreenSpace Accent Cardanic-downlighten har normale åpninger og spesifikke lumenpakker for å gjøre ettermonteringen rask og enkel. I tillegg tilbyr produktene flere alternativer for systemintegrasjon og dimming i både kablet og trådløs utgave. For moteforhandlere og matbutikker er hver RS343B GreenSpace Accent Cardanic-downlight tilgjengelig i spesielle LED-utgaver og LED-lysprofiler som viser varene i best mulig lys. Ta en titt på våre mote- og matkatalogsider for å finne ut mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
Sokkelbase	- [-]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-

Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold

GreenSpace Accent Cardanic

	mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 900 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	86 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥85
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Ferskt kjøtt
Optisk type	Bred lysstråle
Type optisk deksel	Polykarbonat, opal, satinert
Armatur lysstråle spredning	36°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	12,8 A
Innløpstid	208 ms
Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	50

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	135 mm
Total diameter	190 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.406, 0.350) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold


Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH
Fullstendig produktnavn	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH
Full EOC	871869916797400
Bestillingskode	16797400
Materialenr. (12NC)	910500459503
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699167974
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699167974

GreenSpace Accent Cardanic

Målskisse



© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.