



TownGuide Core

BDP002 ECO50/830 II DS PCF GR 62P

TOWNGUIDE CORE BOWL - LED EconomyLine 5000 lm -
Distribution symmetrical - Polycarbonate bowl/cover frosted -
Post-top for diameter 62 mm

TownGuide ailesi, iki modern tasarımdan oluşur: Düz Koni tip (BDP001) ve eğimli çanak tip (BDP002). Kapsamlı bir lümen paketi çeşitleri ve renk sıcaklığı seçeneklerinin yanı sıra uzun lümen ömrü ve düşük güç tüketimi sunan TownGuide, ayrıca hızlı ve kolay montaj imkanı sağlar. Ayrıca TownGuide Core modeli tasarımı ve verimliliğiyle konvansiyonel armatürlere oranla ciddi miktarda enerji verimliliği sağlar ve 2015 yılından itibaren yasaklanacak konvansiyonel yüksek basınçlı armatürlere birebir muadil olarak kullanılabilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Işık kaynağı sayısı	4 [4 pcs]	Parça rengi	Spigot raw
Lamba ailesi kodu	ECO50 [LED EconomyLine 5000 lm]	Kaplama	-
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Alev alma işareti	NO [-]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Güvenlik cihazı	PCBC [PCB cover]
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]	CE işareti	CE mark
Sürücü dahildir	Evet	ENEC işareti	ENEC mark
Optik kapak/lens türü	PCF [Polycarbonate bowl/cover frosted]	Garanti süresi	3 yıl
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	75°	Optic type outdoor	Distribution symmetrical
Yerleşik kontrol	No [-]	Fotosel	No [-]
Kontrol arayüzü	-	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen
Işık regülasyonu	-		
Bağlantı	3 direkli vidalı bağlantı bloğu		
Kablo	-		

TownGuide Core

	maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	16
RoHS işareti	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BDP002 [TOWNGUIDE CORE BOWL]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,4
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	-

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	70 A
Ani akım süresi	0,120 ms
Sürücü akımı	452 mA
Güç Faktörü (Min)	0.95
Güç Faktörü (Nom)	0.96

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Acrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Steel
Montaj cihazı	62P [Post-top for diameter 62 mm]
Optik kapak/lens şekli	Hemispherical flat
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Tork	15
Toplam yükseklik	293 mm
Toplam çap	570 mm
Effective projected area	0,095 m²
Renk	Gray

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
------------------------------	---

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10 [20 J vandal-resistant]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	3204 lm
Işık akısı toleransı	+/-7%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	75 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	39.2 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 75000 h	7,5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 75.000 sa	L80
faydalı kullanım ömrü sonunda	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829190606300
Sipariş ürün adı	BDP002 ECO50/830 II DS PCF GR 62P
EAN/UPC - Ürün	8718291906063
Sipariş kodu	90606300
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500991007
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,770 kg

TownGuide Core

Boyutlu çizim



TownGuide Core BDP001/002

