



TownGuide Performer

BDP104 LED50/740 II DS PCF SI CLO 62P

TOWNGUIDE PERF T, LED GreenLine 5000 lm, Distribuição simétrica, Bojo/tampa de policarbonato jateada, Emissão de luz constante, Topo do poste para diâmetro de 62 mm

A família TownGuide Performer possui design moderno e está disponível em seis modelos: Cone Flat, Bowl, Classic Cone, Classic, T e Tzero. Todos estão disponíveis na versão difusor transparente, exceto o modelo Tzero, que também possui difusor opaco. Oferecendo uma extensa gama de fluxos luminosos e vida útil elevada, é fácil selecionar a versão que melhor se adequa aos requisitos específicos do seu projeto. Além disso, a TownGuide Performer possui uma variedade de opções de sistemas de controle que podem fazer parte dos seus sistemas inteligentes e conectados buscando principalmente a redução de energia – do controle independente LumiStep e DynaDimmer, SDU switch-dim, até conectividade remota contínua com o gerenciamento de iluminação CityTouch. É uma luminária LED econômica e extremamente eficiente quando comparada às tecnologias tradicionais da mesma aplicação.

Dados do produto

Informações gerais		Controle incorporado	
Código da família das lâmpadas	GRN50 [LED GreenLine 5000 lm]	Marca CE	Emissão de luz constante
Fonte de luz substituível	Sim	Período de garantia	Sim
Número de unidades de equipamento	Unidade	Marca de inflamabilidade	5 anos
Driver incluído	Sim	Marca ENEC	-
Fotocélula	-	Teste de Glow-wire	Marca ENEC
Light source engine type	LED	Compatível com EU RoHS	Temperatura de 650 °C, duração de 5 s
Código da família de produtos	BDP104 [TOWNGUIDE PERF T]	Dados técnicos de luz	
Lighting Technology	LED	Proporção de fluxo luminoso ascendente	0,4
Escala de valor	Desempenho		

Fluxo luminoso	2.303 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70 lm/W
Color rendering index (CRI)	70
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato jateada
Propagação do feixe de luz da luminária	75°
Tipo óptico ao ar livre	Distribuição simétrica

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo inicial de energia CLO	33 W
Average CLO power consumption	34 W
Consumo de energia CLO final	35 W
Corrente de irrupção	45 A
Tempo de irrupção	0,285 ms
Consumo de energia	35 W
Fator de potência (fração)	0.95
Conexão	Bloco de conexão do parafuso de cinco polos
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	10

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 35 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Regulação da unidade da fonte de alimentação com emissão de luz constante
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material de óptica	Acrilato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Prateado
Dispositivo de montagem	Topo do poste para diâmetro de 62 mm

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Estreito
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Altura geral	277 mm
Diâmetro total	570 mm
Área projetada efetiva	0,053 m²
Cor das peças	Todas as peças coloridas

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 6 kV e o modo comum de 6 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,5 %
--	-------

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo	Não se aplica
---------------------------	---------------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BDP104 LED50/740 II DS PCF SI CLO 62P
Nome do produto completo	BDP104 LED50/740 II DS PCF SI CLO 62P
Full EOC	871869631981900
Descrição do código local	BDP104 GRN50-/840 II DS PCF SI CLO 62P
Código de encomenda	910500991207
Nº do material (12NC)	910500991207
Código local	910500991207
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696319819
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8718696319819

TownGuide Performer

Desenho dimensional

