

# Arano TPS640/642/644

## TPS642 1x54W/840 HFP D8 SMS ALU

ARANO, 1, 54 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świtlówek TL5, wyposażone w mikroptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągami jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawa ta jest w pełni zgodna z najnowszą normą oświetlenia biur (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Kod rodziny lamp** | TL5 [TL5] |
| **Osprzęt** | HFP [HF Performer] |
| **Rodzina produktów** | TPS642 [ARANO] |
| **Sterownik wbudowany** | - |
| **Znak CE** | Tak |
| **Oznaczenie palności** | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| **Oznaczenie ENEC** | Znak ENEC |
| **Test rozżarzonym drutem** | Temperatura 850°C, czas 5 s |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Liczba źródeł światła** | 1 |
| **Barwa źródła światła** | 840 neutralna biel |
| **Typ optyki** | Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki |
| **Typ klosza** | - |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 230 do 240 V |
| **Zużycie energii** | 54 W |
| **Przewód** | - |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Kolor Korpusu** | Aluminium |

# Arano TPS640/642/644


| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |


| Warunki dotyczące zastosowań | |
|---|---|
| **Nadaje się do losowego przełączania** | Nie dotyczy |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | TPS642 1x54W/840 HFP D8 SMS ALU |
| **Pełna nazwa produktu** | TPS642 1x54W/840 HFP D8 SMS ALU |

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871155975434500 |
| **Kod zamówienia** | 75434500 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 910501322003 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8711559754345 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8711559754345 |

## Rysunki techniczne




| Product |
|---|
| TPS642 1x54W/840 HFP D8 SMS ALU |

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.