


SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Vysokoleskié optické 3D mikrolamely, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m² – a vytváranie emisií CO₂. Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraplochý „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Predradník	HFP [HF Performer]
Kód radu produktov	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Vstavané riadenie	-
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy

Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	3
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Vysokoleskié optické 3D mikrolamely

SmartForm TBS460

Typ optického krytu	-

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	14 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu
Kábel	-

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I


Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP
Úplný názov produktu	TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP
Úplný kód produktu	871150000473400
Objednávkový kód	00473400
Č. materiálu (12NC)	910501794903
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500004734
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500004734

Rozmerový obrázok



© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.