


SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutrálna biela, Vysokofrekvenčný, DALI, Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych stropných systémov (625 mm modulárne stropné systémy). Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m² – a vytváranie emisií CO₂. Vstavané svietidlo SmartForm TBS462 – ultraplochý „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS462 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Predradník	HFD [Vysokofrekvenčný, DALI]
Kód radu produktov	TBS462 [SmartForm recessed modular]
Vstavané riadenie	-
Značka CE	Áno

Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	2

SmartForm TBS462

Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou
Typ optického krytu	-

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	28 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 247 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I


Podmienky použitia


Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Úplný názov produktu	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Úplný kód produktu	871150000808400
Objednávkový kód	00808400
Č. materiálu (12NC)	910501830903
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500008084
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500008084

Rozmerový obrázok





Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP	1 247 mm	36,5 mm

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.