


SmartForm TBS467

TBS467 4x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP SC

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Vysoce lesklá optika, 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 675 mm). Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m² je velmi nízký – a produkci CO₂. Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS467 – ultraplochý „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS467 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFP [HF Performer]
Kód produktové řady	TBS467 [SmartForm recessed modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	4

SmartForm TBS467

Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Vysoce lesklá optika, 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností
Typ optického krytu	-

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	14 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I


Podmínky použití

Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednací název produktu	TBS467 4x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP SC
Celý název výrobku	TBS467 4x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP SC
Full EOC	871794398136600
Objednací kód	98136600
Číslo materiálu (12NC)	910501861003
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943981366
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943981366

Rozměrové výkresy



© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.