


SmartForm TBS460

TBS460 2x35W/830 HFR D8-VH LXM W AIR IP

SmartForm recessed modular, 2, 35 W, 830 teplá biela, Vysokofrekvenčný regulátor, Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou, Luxsense pre mikrooptiku, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/ Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m² – a vytváranie emisií CO₂. Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraplochý „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Predradník	HFR [Vysokofrekvenčný regulátor]
Kód radu produktov	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Vstavané riadenie	Luxsense pre mikrooptiku

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

SmartForm TBS460

Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	2
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou
Typ optického krytu	-

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	35 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-


Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 497 mm


Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS460 2x35W/830 HFR D8-VH LXM W AIR IP
Úplný názov produktu	TBS460 2x35W/830 HFR D8-VH LXM W AIR IP
Úplný kód produktu	871794398235600
Objednávkový kód	98235600
Č. materiálu (12NC)	910501864903
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943982356
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943982356

Rozmerový obrázok





Product	A
TBS460 2x35W/830 HFR D8-VH LXM W AIR IP	1 497 mm

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.