

SmartForm TBS415

TBS415 1x28W/830 HFP T MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 teplá bílá, HF Performer, Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m² je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO₂. SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS415 – polomodulový „světelný paprsek“ – modul 600 mm. Zapuštěná svítidla SmartForm jsou navržena pro integraci v lineárních stropních systémech s šířkou 148 mm (poloviční modul 300 mm) pro viditelné a skryté T nosníky a prodloužené verze zavěšených stropů. „Světelná plocha“ TBS415 s jedním zdrojem. MLO a asymetrická optika v polomodulovém provedení, šířka 148 mm. Délky modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS415 s jedním zdrojem. Mikrooptika v polomodulovém provedení s funkcí AIR, šířka 148 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm. „Světelný paprsek“ TBS415 se dvěma zdroji. Minioptika, 2 zdroje v polomodulovém provedení s funkcí AIR, šířka 148 mm. Délka modulu 600, 900, 1200 a 1500 mm. Možnost prodloužení až na 2400 mm.

Údaje o produktu

SmartForm TBS415

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFP [HF Performer]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-


Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 197 mm


Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP40 [Chráněno proti proniknutí drátů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS415 1x28W/830 HFP T MLO-PC PIP
Celý název výrobku	TBS415 1x28W/830 HFP T MLO-PC PIP
Full EOC	871794398973700
Objednací kód	98973700
Číslo materiálu (12NC)	910501918503
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943989737
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943989737

Rozměrové výkresy





© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.