

Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, Öppen CT-POT, Polykarbonatkupa/ kåpa

Iridiumfamiljen är en moduluppbyggd armaturserie för väg- och gatubelysning. Optik, ljuskällor och montagesätt kan kombineras på många olika sätt. Den överlägsna optiken, de låga underhålls- och installationskostnaderna gör Iridium till en ekonomisk armatur. Iridiumfamiljen är en moduluppbyggd armaturserie för väg- och gatubelysning. Optik, ljuskällor och montagesätt kan kombineras på många olika sätt. Den överlägsna optiken, de låga underhålls- och installationskostnaderna gör Iridium till en ekonomisk armatur. Iridium- väg och gatubelysning Iridium är en vägarmatur designad i huvudsak för tre användningsområden; bostadsområden och småvägar, stora vägar och motorvägar. Armaturens flexibla egenskaper gör det enkelt att integrera optiska eller elektroniska komponenter som kan ändras vartefter nya krav såsom vitt ljus och styrsystem införlivas. Iridium försäkrar låga kostnader och ägandekostnad tack vare sin överlägsna optik, möjlighet till dimring, Telemanagmentfunktioner, enkla installation och underhåll. Armaturfamiljen Iridium inkluderar MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis och LED-baserade versioner. Iridium kommer i fyra olika storlekar för monteringshöjder från 3,5-12 meter- och är anpassad för sido- och toppmontering på stolpe. Ett stort urval av beslag ser till att skapa enhetlighet mellan kolumnen och den rundade armaturen, vilket gör Iridium till den ultimata totallösningen. Var Iridium är helt återvinningsbar; enbart ljuskällan behöver återvinnas separat.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	SON-T [SON-T]
Driftdon	CONV [Traditionell]
Fotocell	-
Produktfamiljskod	SGS253 [IRIDIUM]

Inbyggd styrning	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning

Iridium SGS253/453

Ljusteknik	
Standardvinkel för stolptoppsmontage	5°
Standardvinkel för sidoingång	5°
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkupa/kåpa
Optiktyp utomhus	Öppen CT-POT


Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Effektförbrukning	100 W

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Total höjd	289 mm
Färg på delar	-

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND
Fullständigt produktnamn	SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND
Full EOC	871155984838900
Beskrivning av lokal kod	7738142
Beställningsnummer	84838900
Materialnummer (12NC)	910502149418
Lokal kod	7738142
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559848389
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559848389

Måttskiss



Product	A
SGS253 SON-T100W K II OR PC GR SND	289 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.