

# Modena

## SGP681 CDO-TT70W K II CR FG AL GR SND

MODENA P, MASTER CityWhite CDO-TT, 70 W, Klasa bezpieczeństwa II, Zamknięty CT-POT, Szyba płaska, Szary

Modena to oprawa do oświetlenia drogowego, łącząca w sobie elegancję i doskonałe parametry oświetleniowe. Płynny, zaokrąglony kształt nadaje tej oprawie mocny i wyróżniający wizualnie charakter. Oprawa Modena zapewnia bogaty wybór elementów optycznych, elektrycznych i mechanicznych niezbędnych dla wszelkich zastosowań związanych z oświetleniem drogowym. Umożliwia znaczącą oszczędność energii (ściemnianie przy użyciu standardowych urządzeń ściemniających bądź autonomicznego systemu Chronosense, elektronicznego statecznika lub systemu Telemanagement) i jest łatwa w instalacji i konserwacji. Oprawy z rodziny Modena zawierają technologię światła białego CosmoPolis – dla wysokości montażowych od 3,5 do 12 metrów. Każda oprawa Modena w pełni nadaje się do recyklingu; jedynie źródło światła i statecznik muszą być poddawane recyklingowi oddzielnie.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Kod rodziny lamp** | CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT] |
| **Osprzęt** | CONV [Konwencjonalny] |
| **Rodzina produktów** | SGP681 [MODENA P] |
| **Znak CE** | Tak |
| **Oznaczenie ENEC** | Znak ENEC |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie** | 5° |
| **Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku** | 0° |

| | |
|---|---|
| **Typ klosza** | Szyba płaska |
| **Typ optyki na zewnątrz** | Zamknięty CT-POT |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 230 V |
| **Zużycie energii** | 70 W |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Kolor Korpusu** | Szary |
| **Całkowita wysokość** | 221 mm |

# Modena

| | |
|---|---|
| **Kolor części** | Wszystkie części kolorowe |

## Certyfikaty i zastosowania


| | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| **Mech. kod ochrony przed uderzeniami** | IK08 [5 J ochrona przed wandalami] |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa II |


## Dane techniczne produktu


| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | SGP681 CDO-TT70W K II CR FG AL GR SND |


| | |
|---|---|
| **Pełna nazwa produktu** | SGP681 CDO-TT70W K II CR FG AL GR SND |
| **Full EOC** | 872790050466800 |
| **Kod zamówienia** | 50466800 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 910502157618 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8727900504668 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8727900504668 |


## Rysunki techniczne





| Product |
|---|
| SGP681 CDO-TT70W K II CR FG AL GR SND |

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.