



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 B,
Категория светового пучка B4

Прожектор ArenaVision MVF404, разработанный для спортивных стадионов и больших крытых арен, существенно увеличивает театральный и эмоциональный эффект спортивных состязаний для телевизионных зрителей и болельщиков на трибунах, позволяя игрокам действовать при оптимальных условиях освещения. Благодаря инновационной компактной металлогалогенной одноцокольной лампе Philips MHN-SE 2000 Вт с и высокотехнологичной точной оптике ArenaVision MVF404 имеет намного более высокий оптический КПД, чем другие светильники, существовавшие когда-либо прежде. Кроме того, этот прожектор мощностью 2 кВт позволяет осуществлять простую установку и замену лампы, полностью соответствует требованиям степени защиты IP65, обладает новой безопасной системой внутренних соединений и электронным устройством перезажигания в горячем состоянии – все это продолжает укреплять традиционные преимущества систем ArenaVision компании Philips.

Данные о продукции

Общая информация		Соответствие стандарту EU RoHS	
Код лампового семейства	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Да	
Количество единиц ПРА	-	Технические характеристики освещения	
ПРА	-		
Код семейства продуктов	MVF404 [ARENAVISION]	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Лестница ценности	Параметры	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Маркировка CE	Да	Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 К
Гарантийный период	1 год	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Знак пожароопасности	-	Цвет источника света	Дневной свет 956
Сертификат ENEC	Знак ENEC	Тип оптической крышки	Переднее стекло для потолочного светильника
		Светораспределение светильника	-

ArenaVision MVF404

Тип оптики для размещения вне зданий	Категория светового пучка B4
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 380 до 415 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	2 000 В
Соединение	Винтовой соединитель
Кабель	-
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +35 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Постоянная светотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Материал оптической крышки	-
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Алюминий
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	-
Покрытие оптической крышки	-
Общая высота	535 мм
Эффективная площадь проекции	0,2 m²

Чертеж размеров

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	-
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MVF404 MHN-SEN2000W/956 B4 HRE
Полное название продукта	MVF404 MHN-SEN2000W/956 B4 HRE
Полный код продукта	872790050210700
Код заказа	910502219118
Материал № (12NC)	910502219118
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900502107
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900502107

ArenaVision MVF404

