



CitySoul

CGP430 CPO-T45W/628 EB II FG GR 60S

CITY SOUL MINI, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 45 W,
Reattore elettronico EB, Vetro piano, Ingresso laterale per
diametro 60 mm

CitySoul è una gamma di apparecchi modulari per l'illuminazione stradale e per l'arredo urbano, dotati delle più recenti tecnologie, all'avanguardia nel campo delle lampade e degli alimentatori, ed in grado di offrire un eccellente rendimento ottico. Il suo design classico si integra bene con i moderni ambienti urbani. La forma ellissoidale semplice e piatta degli apparecchi crea un elegante punto luce. CitySoul è estremamente versatile, adatto per installazione a sbraccio, a sospensione o testa-palo; inoltre, grazie alla grande varietà di lampade, alle ottiche regolabili e agli accessori anti-dispersione luminosa, si rivela ideale per qualsiasi applicazione. Grazie all'utilizzo di tecnologie ad alto rendimento energetico di cui è provvisto, CitySoul è stato insignito del marchio "Green Flagship" Philips, un riconoscimento ai migliori prodotti eco-sostenibili per efficienza energetica e durata di vita, ed essendo realizzato senza l'utilizzo di materiali pericolosi o nocivi. Citysoul è disponibile in due diverse dimensioni, unitamente ad una gamma completa di pali e staffe dedicati.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Dati tecnici di illuminazione	
Codice famiglia lampada	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Colore sorgente luminosa	628 bianco caldo
Unità elettrica/alimentatore	EB [Reattore elettronico EB]	Tipo copertura ottica	Vetro piano
Fotocellula	-	Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia prodotto	CGP430 [CITY SOUL MINI]	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Controllo integrato	-	Consumo energetico	45 W
Marchio CE	Si		
Marchio ENEC	Marchio ENEC		


Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Dispositivo di montaggio	Ingresso laterale per diametro 60 mm
Lunghezza complessiva	749 mm
Larghezza complessiva	400 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CGP430 CPO-T45W/628 EB II FG GR 60S

Nome completo prodotto	CGP430 CPO-T45W/628 EB II FG GR 60S
Full EOC	872790060272200
Codice d'ordine	60272200
Codice materiale (12NC)	910502269918
Codice locale	CGP430CP45KS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900602722
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900602722

Disegno tecnico



Product	A	B	C	D
CGP430 CPO-T45W/628 EB II FG GR 60S	171 mm	510 mm	749 mm	400 mm

