



DALI Stromschienen

RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)

DALI Stromschienen, Normal, Aluminium, Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgependelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Zubehörfarbe	Aluminium
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)

Gesamtbezeichnung des Produkts	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)
Gesamt-Produktcode	871869606544000
Bestellcode	06544000
Material-Nr. (12NC)	910502500056
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696065440
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696065440

DALI Stromschienen

Abmessungsskizzen

