

RVP251

RVP251 MHN-TD150W/842 IC S

MHN-TD, 150 W, Symétrique

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	MHN-TD
Appareillage	CONV [Classique]
Marquage CE	Oui
Garantie	1 ans
Marquage ENEC	-
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	85
Température de couleur	842 blanc neutre
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Type d'optique d'extérieur	Symétrique

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Consommation électrique CLO initiale	{NO} - W
Puissance électrique fin CLO	{NO} - W
Consommation électrique	150 W
Facteur de puissance (fraction)	0.85
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	-

RVP251

Température	
Gamme de températures ambiantes	-25 à +35 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non


Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Gris
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	346 mm
Largeur totale	363 mm
Hauteur totale	118 mm
Surface projetée effective	0,123 m²

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	118 x 363 x 346 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Données du produit	
Nom du produit de la commande	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S
Nom de produit complet	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S
Code EOC	871155914961500
Code de commande	14961500
Code 12NC	910502547518
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559149615
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559149615

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.